
HAC-HDW2241T-A-0280B - Turret HDCVI 4EN1 2M 1080P DN ICR WDR Starlight IR50m 0Lux 2.8mm IP67 AUDIO MIC



Precio: 94.85€

SKU: HAC-HDW2241T-A-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-hdw2241t-a-0280b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1973

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69

Protocolo: 74

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras Turret HD

Etiquetas: dahua

Resolución Megapíxel hasta 6MP@17IPS / 4MP@25IPS. Doble salida BNC Señal HDCVI y Vídeo Analógico Estándar. Domo exterior IP67 instalable a pared o techo (3 ejes). Menú OSD accesible desde el DVR. Sin latencia ni interferencias hasta 700m via Coaxial 75-3 (RG-59). Transmisión 4K hasta 300m vía UTP Cat5-E con baluns estándar. Dimensiones y peso: 106x99.2mm / 0.5Kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 1/2,8"
Píxeles efectivos	1920(H) × 1080(V), 2 MP
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/4 s ~ 1/100 000 sNTSC: 1/3 s ~ 1/100 000 s
Iluminación mínima	0,004 Lux/F1.6 (30 IRE), 0 Lux IR encendido
Relación señal/ruido	> 65 dB
Distancia IR	Hasta 50 m
Encendido/apagado IR	Automático / Manual
LED IR	2
Tipo de lente	Fija / iris fijo
Montura	Embarque
Longitud focal	2,8 mm
Apertura máxima	F1.6
Ángulo de visión	Horizontal: 86,9° · Vertical: 52,8° · Diagonal: 110°
Control de enfoque	Automático / Manual
Distancia mínima de enfoque	1200 mm (típico 500 mm / máx. 2200 mm)
Movimiento 3 ejes	Giro: 0° ~ 360° · Inclinación: 0° ~ 78° · Rotación: 0° ~ 360°
Resolución de vídeo	1080p (1920×1080)
Velocidad de cuadros	25/30 fps @1080p · 25/30/50/60 fps @720p
Salida de vídeo	1 canal BNC HD + CVBS (DIP switch)
Día/Noche	Automático (ICR) / Manual
Menú OSD	Multi-idioma
BLC/HLC/WDR	BLC / HLC / WDR
WDR real	120 dB
Control de ganancia	AGC
Reducción de ruido	2D / 3D NR
Balance de blancos	Automático / Manual
IR inteligente	Automático / Manual
DORI – Detectar (25 px/m)	39 m (128 pies)
DORI – Observar (63 px/m)	15 m (49 pies)
DORI – Reconocer (125 px/m)	8 m (26 pies)
DORI – Identificar (250 px/m)	4 m (13 pies)
Certificaciones	CE · FCC · UL
Audio	1 canal de entrada + micrófono incorporado
Fuente de alimentación	12 V CC (±30 %)
Consumo	Máx. 5,3 W (con IR)
Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ +60 °C (<95 % HR)
Temperatura de almacenamiento	-40 °C ~ +60 °C (<95 % HR)
Protección	IP67
Carcasa	Aluminio
Dimensiones	106 × 99,2 mm (Ø4,17" × 3,9")
Peso neto	0,50 kg
Peso bruto	0,62 kg