
HAC-HDW2241T-Z-A - Turret HDCVI 4EN1 2M 1080P DN ICR WDR Starlight IR60m 0Lux 2.7-13.5mm IP67 AUDIO MIC



SKU: HAC-HDW2241T-Z-A

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-hdw2241t-z-a/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1957

Conmutación: 1956

Lente: 1959

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69

Protocolo: 74

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras Turret HD

Etiquetas: DAHUA

Los parámetros y las hojas de datos que se indican a continuación solo se pueden aplicar a la serie 2241-S2Máx. 30 fps a 1080PStarlight, WDR real de 130 dB, reducción de ruido 3DENfoque automático, lente motorizada de 2,7 mm a 13,5 mmCVI/CVBS/AHD/TVI conmutableSúper adaptaciónMicrófono integradoLongitud máxima de infrarrojos de 60 m, Smart IRIP67, CC de 12 V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 2 MP
Resolución máxima	1920 (H) × 1080 (V)
Píxel	2 MP
Sistema de escaneo	Progresivo

Parámetro	Valor
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/25 s – 1/100 000 sNTSC: 1/30 s – 1/100 000 s
Relación señal/ruido	> 65 dB
Iluminación mínima	0,001 Lux/F1.6 (30 IRE), 0 Lux IR encendido
Distancia de iluminación	60 m
Encendido/apagado de iluminador	Automático
Número de iluminadores	2 (IR)
Movimiento 3 ejes	Giro: 0°–360°Inclinación: 0°–78°Rotación: 0°–360°
Tipo de lente	Varifocal motorizado
Enfoque automático	Sí
Montura	?14
Longitud focal	2,7 mm – 13,5 mm
Apertura máxima	F1.5
Campo de visión	Diagonal: 131° ~ 35°Horizontal: 108° ~ 30°Vertical: 56° ~ 17°
Iris	Fijo
Distancia mínima de enfoque	0,8 m (2,6 pies)
Distancia DORI (2,7 mm)	D: 44,1 m · O: 17,6 m · R: 8,8 m · I: 4,4 m
Distancia DORI (13,5 mm)	D: 144,8 m · O: 57,9 m · R: 28,9 m · I: 14,8 m
Velocidad de cuadros	CVI: PAL 1080p@25 fps / NTSC 1080p@30 fpsAHD: PAL 1080p@25 fps / NTSC 1080p@30 fpsTVI: PAL 1080p@25 fps / NTSC 1080p@30 fpsCVBS: PAL 960×576H / NTSC 960×480H
Resolución	1080p (1920×1080); 960H (960×576 / 960×480)
Día/Noche	Conmutación automática por ICR
BLC	BLC / WDR / ALC
WDR	130 dB
Balance de blancos	Automático / Área WB
Control de ganancia	Automático / Manual
Reducción de ruido	3D NR
IR inteligente	Sí
Espejo	Sí
Enmascaramiento de privacidad	Hasta 8 áreas (rectángulo)
Certificaciones	CE, FCC, UL
Salida de vídeo	CVI/TVI/AHD/CVBS mediante puerto BNC (DIP switch)
Entrada de audio	Micrófono incorporado (1 canal)
Alimentación	12 V CC (±30 %)
Consumo	Máx. 6,4 W (con IR)
Temperatura de funcionamiento	–30 °C ~ +60 °C (<95 % HR, sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	–30 °C ~ +60 °C (<95 % HR, sin condensación)
Protección	IP67
Carcasa	Metal
Dimensiones	Ø122 × 104,8 mm
Peso neto	0,58 kg
Peso bruto	0,74 kg