

HAC-HDW2241TMQ-Z-A-POC-S2 - Domo 4 en 1 PoC Dahua Star Light 2MP para exterior



SKU: HAC-HDW2241TMQ-Z-A-POC-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-hdw2241tmq-z-a-poc-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Turret HD

Etiquetas: DAHUA

Domo 4 en 1 Dahua PoC StarLight2MP@25ipsSalida 4 en 1 conmutableICR, 0,001 lux, Smart IR 60mÓptica motorizada de 2,7~13,5 mm con autofocusWDR 130dB, 3D-NRIncorpora micrófonoIP67, 3AXIS, PoC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 2 MP
Resolución digital	1080P (1920×1080), 960H (960×576)
FPS	25 ips @1080P (CVI/TVI/AHD), 25 ips @960H (CVBS)
Salida de vídeo	4 en 1 conmutable
Modo día/noche	Filtro mecánico (ICR)
Iluminación mínima	0,001 lux F1.6 (color) / 0 lux IR
Iluminación IR	Smart IR, 2 LEDs, hasta 60 m
Óptica	Motorizada 2,7 ~ 13,5 mm
Ángulo de visión	H: 108°~30° / V: 56°~17° / D: 131°~35°
Enfoque	Automático
OSD por coaxial	Sí, hasta 700 m en 1080P
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 130 dB, 3D-NR, Espejo
Balance de blancos	Automático y por área
Control de ganancia	Automático y manual
Máscaras de privacidad	8 zonas
Micrófono	Integrado
Alimentación	12V CC (±30%) / PoC (CVI)
Consumo	6,4W (12V) / AT (PoC)
Temperatura de almacenamiento	-30 °C ~ +60 °C
Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ +60 °C

Parámetro	Valor
Humedad relativa	<95% (sin condensación)
Protección	IP67
Carcasa	Metal
Dimensiones	Ø135 × 109 mm
Peso	530 g
3AXIS	Pan 0°~360°, Tilt 0°~78°, Rotación 0°~360°