
HAC-HDW2249T-A-LED - Turret HDCVI 4EN1 2M 1080P FULL COLOR WDR Starligh IR40m 3.6mm IP67 AUDIO MIC



Precio: 109.34€

SKU: HAC-HDW2249T-A-LED

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-hdw2249t-a-led/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1960

Conmutación: 1970

Lente: 1942

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69

Protocolo: 62

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras Turret HD

Etiquetas: dahua

* Los parámetros y hojas de datos que aparecen a continuación solo se pueden aplicar a la serie 2249-S2. Imágenes en color las 24 horas del día, los 7 días de la semana, máx. 30 fps a 1080p Distancia de iluminación de 40 m Super Adapt, WDR real de 120 dB, 3D NR Micrófono integrado Lente fija de 3,6 mm CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable IP67, CC 12 V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor de imagen

Valor

CMOS de 1/2.7", 2 MP

Parámetro	Valor
Resolución máxima	1920 × 1080 (Full HD)
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación	PAL: 1/3 s – 1/100 000 sNTSC: 1/4 s – 1/100 000 s
Relación señal/ruido	> 65 dB
Iluminación mínima	0,0002 Lux/F1.00 Lux con luz blanca encendida
Distancia de iluminación	40 m
Control de iluminación	Automático / Manual
Número de iluminadores	2
Movimiento 3 ejes	Giro: 0°–360°Inclinación: 0°–78°Rotación: 0°–360°
Lente	Fija 3,6 mm
Montura	M12
Apertura máxima	F1.0
Campo de visión	99° (Diagonal)84° (Horizontal)44° (Vertical)
Iris	Fijo
Distancia mínima de enfoque	1,7 m
DORI (3,6 mm)	Detectar: 55,2 mObservar: 22,1 mReconocer: 11,0 mIdentificar: 5,5 m
Resolución soportada	1080p (1920×1080)960H (960×576 / 960×480)
Formatos de vídeo	CVI / TVI / AHD / CVBS
Funciones de imagen	BLC / HLC / WDR / HLC-Pro
WDR	120 dB
Balance de blancos	Automático / Área seleccionable
Control de ganancia	Automático / Manual
Reducción de ruido	3D NR
Luz inteligente (Smart Light)	Sí
Espejo	Encendido / Apagado
Enmascaramiento de privacidad	Hasta 8 áreas (rectángulo)
Audio	Micrófono incorporado (1 canal)
Salida de vídeo	CVI / TVI / AHD / CVBS (BNC con DIP)
Alimentación	12 V CC ±30 %
Consumo	Máx. 5,8 W (con luz blanca encendida)
Temperatura de funcionamiento	–40 °C a +60 °C (<95 % HR, sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	–40 °C a +60 °C (<95 % HR, sin condensación)
Protección	IP67
Carcasa	Totalmente metálica
Dimensiones	106 × 93,6 mm
Peso neto	0,48 kg
Peso bruto	0,63 kg