HAC-HDW2802T-Z-A- Turret HDCVI 4K DN WDR Starlight IR60m 2.7-13.5VFM IP67 MIC



SKU: HAC-HDW2802T-Z-A

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-

hdw2802t-z-a/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1957

Conmutación: 1958

Lente: 1959

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69 Protocolo: 62 Resolución: 72

WDR: 64 WIFI: 65

Categorías: Cámaras HD, Cámaras Turret HD, OUTLET, CCTV-HD (Outlet), Camaras C

Etiquetas: DAHUA, OUTLET

* Los parámetros y hojas de datos que aparecen a continuación solo se pueden aplicar a la serie 2802-S2.Máx. 15 fps a 4KStarlight, WDR real de 120 dB, 3D NRIluminación IR inteligenteDistancia de iluminación de 60 mSúper adaptaciónMicrófono integradoEnfoque automático, lente motorizada de 2,7 mm a 13,5 mmCVI/CVBS/AHD/TVI conmutableIP67, 12 VCC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro
Sensor de imagen
Resolución máxima
Sistema de escaneo
Velocidad de obturación electrónica
Iluminación mínima

Valor CMOS 4K 3840 x 2160 Progresivo

PAL: 1/3 s - 1/100 000 sNTSC: 1/4 s - 1/100 000 s 0,001 Lux F1.5 (color, 30 IRE)0,0001 Lux F1.5 (B/N, 30 **Parámetro** Valor IRE)0 Lux (IR activado) Relación señal/ruido >65 dB Distancia de iluminación IR 60 m Control de IR Automático Número de iluminadores 2 (IR) Rango de movimiento Giro: 0°-360°Inclinación: 0°-78°Rotación: 0°-360° Varifocal motorizado Tipo de lente Enfoque automático Sí Montura de lente ?14 Longitud focal 2,7 mm - 13,5 mm Apertura máxima F1.5 H: 113°-47°V: 60°-26°D: 133°-53° Campo de visión Control del iris Fijo Distancia mínima de enfoque 1,2 m DORI 2.7 mm Detectar: 83,4 mObservar: 33,4 mReconocer: 16,7 mldentificar: 8,3 m **DORI 13.5 mm** Detectar: 189,6 mObservar: 75,8 mReconocer: 37,9 mldentificar: 19 m CVI: PAL 4K@15fps, 5M@25fps, 4M@25fpsNTSC: Velocidad de cuadros 4K@15fps, 5M@25fps, 4M@30fpsAHD: 4K@15fpsTVI: 4K@15fpsCVBS: 960H 4K (3840×2160), 5M (2880×1620), 4M (2560×1440), 960H Resoluciones soportadas (960×576 / 960×480) Automático (ICR) / Color / B/N Día/Noche BLC, HLC, WDR, HLC-Pro Funciones de imagen **WDR** 120 dB Balance de blancos Automático / Balance de blancos de área Control de ganancia Automático / Manual Reducción de ruido 3D NR IR Inteligente Iluminación inteligente Electrónico Desempañado Zoom digital 4× Espejo Sí Enmascaramiento de privacidad Hasta 8 áreas Certificaciones CE-LVD: EN 62368-1CE-EMC: EN 55032; EN 55035FCC Parte 15 Subparte BUL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 Salida de vídeo CVI / TVI / AHD / CVBS (BNC, conmutación DIP) Entrada de audio Micrófono incorporado (1 canal) 12 V CC ±30 % Alimentación Consumo Máx. 8,1 W (con IR) -30 °C a +60 °C Temperatura de funcionamiento Humedad de funcionamiento <95 % sin condensación Temperatura de almacenamiento -30 °C a +60 °C IP67 Protección Material de carcasa Metal

122 × 104,8 mm

Pared, techo, poste

0,6 kg

 $0.76 \, \text{kg}$

Dimensiones

Peso neto

Peso bruto

Instalación