

HAC-HDW3200LP-0210B-S5 - Microdomo 4 EN 1 Dahua 2MP con Smart IR 3M



SKU: HAC-HDW3200LP-0210B-S5

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/domos-fijos-hd/hac-hdw3200lp-0210b-s5/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Minidomo HD

Etiquetas: DAHUA

Microdomo fijo 4 en 1 serie PRO con Smart IR de 3 m para interiorCMOS 1/2,7" de 2MPSalida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) por un puerto BNCÓptica fija de 2,1 mm (132°)0,02 luxFiltro día/noche electrónicoOSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR, Espejo, máscaras de privacidadIncorpora micrófono3AXIS12V CC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 1/2,7" de 2 MP
Resolución digital	1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H (960x756)
FPS	25 ips @1080P (CVI/TVI/AHD), 25 ips @720P (CVI/TVI/AHD), 50 ips @720P (CVI/TVI)
Salida de vídeo	CVI/TVI/AHD/CVBS por puerto BNC
Modo día/noche	Filtro electrónico
Iluminación mínima	0,02 lux F2.0 (30IRE) / 0 lux IR On
Iluminación IR	Smart IR: 1 LED, hasta 3 m
Óptica	Fija 2,1 mm
Ángulo de visión	H: 132°, V: 69°, D: 164°
OSD por coaxial	Sí (1080P hasta 800 m, 720P hasta 1200 m)
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR, Espejo
Balance de blancos	Automático y manual
Control de ganancia	Automático y manual
Máscaras de privacidad	8 zonas
Micrófono	Integrado
Alimentación	12V CC (±30%)
Consumo	1,9W (máx.)
Temperatura de almacenamiento	-40 °C ~ +60 °C

Parámetro	Valor
Temperatura de funcionamiento	–40 °C ~ +60 °C
Humedad relativa	<95% (sin condensación)
Uso	No apto para exteriores
Carcasa	Plástico
Dimensiones	60,9 x 45,9 x 71,6 mm
Peso	90 g
3AXIS	Pan 40°, Tilt 55°, Rotación 360°