

# HAC-HFW1200CL-IL-A-S6 - Cámara exterior 4 en 1 de 2MP



SKU: HAC-HFW1200CL-IL-A-S6

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/hac-hfw1200cl-il-a-s6/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Iluminación IR/LED:** 1941

**Conmutación:** 1982

**Lente:** 1947

**Micrófono Integrado:** 78

**Protección:** 69

**Protocolo:** 74

**Resolución:** 1940

**WDR:** 64

**WIFI:** 65

**Categorías:** Cámaras HD, Cámaras Bullet HD, OUTLET, CCTV-HD (Outlet), Camaras C

**Etiquetas:** DAHUA, OUTLET

\* Los parámetros y hojas de datos que aparecen a continuación solo se pueden aplicar a la serie 1200-S6-IL\* Para utilizar la cámara Smart Dual Light HDCVI, el firmware del XVR debe actualizarse a V4.001.0000004.1.R.220323 o una versión posteriorMáx. 30 fps a 1080p3D NRLuz dual inteligenteDistancia de iluminación de 20 mSúper adaptaciónMicrófono incorporadoLente fija de 2,8 mmCVI/CVBS/AHD/TVI conmutableIP67, 12 VCC

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Parámetro

Sensor de imagen

Resolución máxima

Sistema de escaneo

Velocidad de obturación electrónica

### Valor

CMOS de 2 MP

1920 × 1080

Progresivo

PAL: 1/25 s–1/100.000 s / NTSC: 1/30 s–1/100.000 s

<b>Parámetro</b>	<b>Valor</b>
<b>Iluminación mínima</b>	0,01 lux F2.0 (color, 30 IRE) / 0,001 lux F2.0 (B/N, 30 IRE) / 0 lux (IR On)
<b>Relación señal/ruido</b>	>65 dB
<b>Distancia de iluminación</b>	IR: 20 m / Luz cálida: 20 m
<b>Control del iluminador</b>	Automático
<b>Número de iluminadores</b>	2 (luz cálida) + 2 (IR)
<b>Ajuste de ángulo (3AXIS)</b>	PAN: 0°–360° / TILT: 0°–90° / ROT: 0°–360°
<b>Lente</b>	Fija 2,8 mm (M12)
<b>Apertura máxima</b>	F2.0
<b>Campo de visión</b>	H: 102° / V: 60° / D: 129°
<b>Distancia mínima de enfoque</b>	0,5 m
<b>Distancia DORI (2,8 mm)</b>	Detectar: 41,1 m / Observar: 16,5 m / Reconocer: 8,3 m / Identificar: 4,1 m
<b>Formatos de vídeo</b>	CVI, TVI, AHD, CVBS
<b>Resoluciones soportadas</b>	1080p (1920×1080), 960H (960×576/480)
<b>Imágenes por segundo</b>	PAL: 1080p@25fps / NTSC: 1080p@30fps
<b>Día/Noche</b>	Automático (ICR) / Color / B/N
<b>Funciones de imagen</b>	BLC, HLC, DWDR, NR 3D, Espejo, Máscara de privacidad (8 zonas)
<b>Balance de blancos</b>	Automático / Área WB
<b>Audio</b>	Entrada 1 canal
<b>Salida de vídeo</b>	CVI/TVI/AHD/CVBS por puerto BNC
<b>Certificaciones</b>	CE, FCC
<b>Alimentación</b>	12 V CC ±30%
<b>Consumo</b>	Máx. 4,1 W (IR activado)
<b>Protección</b>	IP67
<b>Material de carcasa</b>	Plástico
<b>Dimensiones</b>	163,4 × 69,7 × 70 mm
<b>Peso neto / bruto</b>	0,18 kg / 0,26 kg
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	–40 °C a +60 °C
<b>Humedad de funcionamiento</b>	<95% HR (sin condensación)
<b>Instalación</b>	Montaje en pared, techo o poste