

HAC-HFW1200R-Z-S6 - Tubular HDCVI 4EN1 2M 1080P DN ICR IR80m 2.7-12 VF IP67



SKU: HAC-HFW1200R-Z-S6

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/hac-hfw1200r-z-s6/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1955

Lente: 1504

Protección: 69

Resolución: 1940

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Bullet HD

Etiquetas: DAHUA

* Los parámetros y hojas de datos que aparecen a continuación solo se pueden aplicar a la serie 1200-S6. MÁX. 30 FPS A 1080P Iluminación IR inteligente Distancia de iluminación de 80 m Super adaptación Micrófono integrado Lente motorizada de 2,7 mm a 12 mm CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable IP67, 24 V CA/12 V CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 2 megapíxeles
Resolución máxima	1920 × 1080
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/25 s – 1/100 000 s / NTSC: 1/30 s – 1/100 000 s
Mínima iluminación	0,01 lux @ F1.6 (Color, 30 IRE) / 0,001 lux @ F1.6 (B/N, 30 IRE) / 0 lux con IR encendido
Relación S/N	>65 dB
Distancia de iluminación IR	80 m
Control encendido/apagado IR	Automático
Número de iluminadores	4 (IR)
Ajuste mecánico (3AXIS)	PAN: 0°~360° / TILT: 0°~90° / ROTACIÓN: 0°~360°
Tipo de lente	Varifocal motorizada

Parámetro	Valor
Enfoque automático	No
Montura del lente	f14
Longitud focal	2,7–12 mm
Apertura máxima	F1.6
Campo de visión	H: 28,3°–98,2° / V: 15,8°–51,9° / D: 32,1°–116,7°
Control de iris	Fijo
Distancia mínima de enfoque	0,8 m
DORI 2,7 mm (m/pies)	Detectar: 47,4 / 155,5 – Observar: 18,9 / 62,0 – Reconocer: 9,5 / 31,2 – Identificar: 4,7 / 15,4
DORI 12 mm (m/pies)	Detectar: 155,6 / 510,5 – Observar: 62,2 / 204,1 – Reconocer: 31,1 / 102,0 – Identificar: 15,6 / 51,2
Velocidad de fotogramas	CVI/AHD/TVI: 1080p @ 25/30 fps / CVBS: 960H
Resoluciones soportadas	1080p (1920×1080), 960H (960×576 / 960×480)
Modo Día/Noche	Automático (ICR) / Color / B/N
Funciones de imagen	BLC, CHL, DWDR, WDR digital, Balance de blancos automático o por área, Control de ganancia automático, Reducción de ruido 3D, IR inteligente, Espejo, Máscara de privacidad (8 zonas)
Certificaciones	CE-LVD, CE-EMC, FCC, UL
Salida de vídeo	CVI / TVI / AHD / CVBS (conmutable por BNC)
Alimentación	12 V CC ± 30%
Consumo	Máx. 9,4 W (con IR encendido)
Temperatura de funcionamiento	-30°C ~ +60°C
Humedad de funcionamiento	<95% HR (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-30°C ~ +60°C
Protección	IP67, protección básica contra corrosión
Material de carcasa	Metal
Dimensiones	209,6 x 90,4 x 90,4 mm
Peso neto / bruto	0,55 kg / 0,76 kg
Instalación	Montaje en pared, techo o poste