HAC-HFW1200R-Z-S6 - Tubular HDCVI 4EN1 2M 1080P DN ICR IR80m 2.7-12 VF IP67



SKU: HAC-HFW1200R-Z-S6

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/hac-hfw1200r-

z-s6/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1955

Lente: 1504 Protección: 69 Resolución: 1940

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras Bullet HD

Etiquetas: DAHUA

* Los parámetros y hojas de datos que aparecen a continuación solo se pueden aplicar a la serie 1200-S6.Máx. 30 fps a 1080plluminación IR inteligenteDistancia de iluminación de 80 mSúper adaptaciónMicrófono integradoLente motorizada de 2,7 mm a 12 mmCVI/CVBS/AHD/TVI conmutableIP67, 24 V CA/12 V CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro Sensor de imagen Resolución máxima Sistema de escaneo Velocidad de obturación electrónica Mínima iluminación

Relación S/N

Distancia de iluminación IR Control encendido/apagado IR Número de iluminadores Ajuste mecánico (3AXIS) Tipo de lente

Valor

CMOS de 2 megapíxeles

 1920×1080 Progresivo

PAL: 1/25 s - 1/100 000 s / NTSC: 1/30 s - 1/100 000 s 0,01 lux @ F1.6 (Color, 30 IRE) / 0,001 lux @ F1.6 (B/N, 30

IRE) / 0 lux con IR encendido

>65 dB 80 m Automático 4 (IR)

PAN: 0°~360° / TILT: 0°~90° / ROTACIÓN: 0°~360°

Varifocal motorizada

Parámetro
Enfoque automático
Montura del lente
Longitud focal
Apertura máxima
Campo de visión

Distancia mínima de enfoque

DORI 2,7 mm (m/pies)

Control de iris

DORI 12 mm (m/pies)

Velocidad de fotogramas Resoluciones soportadas

Modo Día/Noche Funciones de imagen

Certificaciones Salida de vídeo Alimentación Consumo

Temperatura de funcionamiento Humedad de funcionamiento Temperatura de almacenamiento

Protección

Material de carcasa Dimensiones Peso neto / bruto

Instalación

Valor No

> f14 2,7–12 mm

F1.6 H: 28,3°-98,2° / V: 15,8°-51,9° / D: 32,1°-116,7°

Fijo 0,8 m

Detectar: 47,4 / 155,5 – Observar: 18,9 / 62,0 – Reconocer:

9,5 / 31,2 – Identificar: 4,7 / 15,4

Detectar: 155,6 / 510,5 – Observar: 62,2 / 204,1 – Reconocer: 31,1 / 102,0 – Identificar: 15,6 / 51,2 CVI/AHD/TVI: 1080p @ 25/30 fps / CVBS: 960H 1080p (1920×1080), 960H (960×576 / 960×480)

Automático (ICR) / Color / B/N

BLC, CHL, DWDR, WDR digital, Balance de blancos automático o por área, Control de ganancia automático, Reducción de ruido 3D, IR inteligente, Espejo, Máscara de

privacidad (8 zonas)

CE-LVD, CE-EMC, FCC, UL

CVI / TVI / AHD / CVBS (conmutable por BNC)

12 V CC ± 30%

Máx. 9,4 W (con IR encendido)

-30°C ~ +60°C

<95% HR (sin condensación)

-30°C ~ +60°C

IP67, protección básica contra corrosión

Metal

 $209,6 \times 90,4 \times 90,4 \text{ mm}$

0,55 kg / 0,76 kg

Montaje en pared, techo o poste