

# **HAC-HFW1200T-A - Tubular HDCVI 4EN1 2M 1080P DN ICR IR30m 0Lux 3.6mm IP67 AUDIO MIC**



SKU: HAC-HFW1200T-A

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/hac-hfw1200t-a/>

## **PRODUCT INFORMATION**

**Marcas: 2338**

**Iluminación IR/LED: 1946**

**Conmutación: 1956**

**Lente: 1942**

**Micrófono Integrado: 61**

**Protección: 69**

**Protocolo: 74**

**Resolución: 1940**

**WDR: 64**

**WIFI: 65**

**Categorías: Cámaras HD, Cámaras Bullet HD, OUTLET, CCTV-HD (Outlet), Camaras C**

**Etiquetas: DAHUA, OUTLET**

Resolución Megapíxel hasta 1080P a 25IPS.Óptica fija de 3.6mm (87.5°), F1.85.Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.Domo de exterior IP67 instalable a pared o techo (3 ejes).Menú OSD accesible desde DVR.Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 3.6W).Dimensiones y peso: 176x72.4x72.5mm / 0.36Kg.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**Parámetro**

**Sensor**

**Resolución máxima / IPS**

**Conmutación Día/Noche**

**Valor**

1/2.7" 2MP CMOS

1080P @ 25fps

Filtro ICR

---

Parámetro	Valor
Iluminación mínima	0.001 Lux (Color) · 0 Lux (B/N con LEDs)
Óptica	Fija 3.6 mm
Iluminación IR	Smart IR hasta 30 m
Tecnología	HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD
Funciones de cámara	DWDR · AGC · BLC · HLC · 2DNR
Salida de vídeo	BNC HDCVI o analógico (commutable)
Alimentación / Consumo	12 VDC
Rango de temperatura	–40 °C a +60 °C (95 % HR)
Protección	IP67 (Uso exterior)