

HAC-HFW1200TLM-IL-T-0280B-DIP - Cámara 4 en 1 Dahua Smart Dual Light de 2MP para exterior



SKU: HAC-HFW1200TLM-IL-T-0280B-DIP

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/hac-hfw1200tlm-il-t-0280b-dip/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Bullet HD

Etiquetas: DAHUA, LITE-ECO

Cámara 4 en 1 Dahua Lite SeriesTecnología Smart Dual Light, Smart Light+ y audio bidireccional2MP@25ipsICR, 0,001 lux, IR 40 m y luz blanca 40 mÓptica fija de 2,8 mm con campo de visión de 111,3°3DNR, DWDR, BLC y HLCDeteción de movimiento, enmascaramiento de privacidadMicrófono y altavoz integrados, audio bidireccional hasta 8 m por coaxialSalida CVI/TVI/AHD/CVBS conmutables por DIPCuerpo mixto metálico/plásticoIP67Alimentación 12V CC (±30%)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Tipo de cámara

Carcasa

Sensor

Resolución máxima

ICR

Iluminación mínima

Distancia de iluminación

Óptica

Ángulo de visión

Formatos de vídeo

Resoluciones soportadas

FPS

Modos día/noche

Funciones de imagen

Detección

Privacidad

Valor

Bullet 4 en 1 Dahua Lite Series

Frontal metálico + cuerpo trasero plástico + soporte metálico

CMOS de 2 MP

1920 × 1080

Automático

0,01 lux (color), 0,001 lux (B/N), 0 lux con IR/Luz blanca

IR 40 m / Luz blanca 40 m

Fija 2,8 mm

H: 111,3° · V: 60,8° · D: 134,2°

CVI / TVI / AHD / CVBS (conmutables por DIP)

1080P, 960H

CVI/TVI/AHD: 1080P@25ips · CVBS: 960H

Auto (ICR) / Color / B/N

BLC, HLC, DWDR, 3DNR, Smart Light+, Espejo

Movimiento

Hasta 8 áreas

Parámetro	Valor
Modos de iluminación	Smart IR & WL / Solo WL / Solo IR
Micrófono	Integrado (hasta 8 m)
Altavoz	Integrado (hasta 8 m)
Audio bidireccional	Sí (Two-way Talk)
Audio por coaxial	CVI, TVI
Alimentación	12V CC (±30%)
Consumo	9,37 W (máx.)
Temperatura de funcionamiento	–40 °C ~ +60 °C
Humedad	<95% RH
Protección	IP67
Material	Frontal metálico + trasera plástico + soporte metálico
Dimensiones	198,4 x 80,2 x 76,2 mm
Peso neto	0,34 kg
Peso bruto	0,49 kg
Instalación	Pared, techo o poste
3AXIS	Pan 0°~360°, Tilt 0°~90°, Rotación 0°~360°