

HAC-HFW1239TLM-IL-A-0280B - Tubular HDCVI 4EN1 2M 1080P FULL COLOR WDR Iluminación Dual LED40m/IR40m 2.8mm IP67 MIC



SKU: HAC-HFW1239TLM-IL-A-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/hac-hfw1239tlm-il-a-0280b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1960

Conmutación: 1956

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69

Protocolo: 74

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Bullet HD

Etiquetas: DAHUA

Iluminadores duales inteligentes Máx. 30 fps@1080p Distancia de iluminación de 40 m Super Adapt WDR real de 130 dB, 3D NR MIC incorporado (-A) Lente fija de 2,8 mm CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable IP67 , 12 VCC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Píxel	2 megapíxeles
Sensor de imagen	CMOS de 2 megapíxeles
Resolución máxima	1920 (H) × 1080 (V)
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/25 s – 1/100 000 s; NTSC: 1/30 s – 1/100 000 s
Mínima iluminación	0,001 lux a F1.6 (color, 30 IRE); 0,0001 lux a F1.6 (B/N, 30 IRE); 0 lux (IR encendido)

Parámetro	Valor
Relación señal/ruido	> 65 dB
Distancia de iluminación	IR: 40 m; Luz cálida: 40 m
Control encendido/apagado IR	Automático / Manual
Número de iluminadores	2 IR + 2 luz cálida
Rango de giro/inclinación/rotación	Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Rotación: 0°–360°
Tipo de lente	Focal fijo
Montura de lente	M12
Longitud focal	2,8 mm
Máxima apertura	F1.6
Campo de visión (2,8 mm)	H: 107°; V: 56°; D: 127°
Control de iris	Fijo
Distancia de enfoque mínima	0,7 m
Distancia DORI (2,8 mm)	Detectar: 42,2 m; Observar: 16,9 m; Reconocer: 8,4 m; Identificar: 4,2 m
Velocidad de fotogramas	CVI/AHD/TVI: 1080p a 25/30 fps; CVBS: 960x576H (PAL) / 960x480H (NTSC) 1080p (1920x1080); 960H
Resolución soportada	Automático (ICR) / Color / B/N
Modo día/noche	CLB; CLH; WDR
CLB	130 dB
WDR	Automático; Balance de blancos por área
Balance de blancos	Automático / Manual
Control de ganancia	3D-NR
Reducción de ruido	Sí
Iluminación inteligente	Activado/Desactivado
Espejo	Sí (8 áreas)
Enmascaramiento de privacidad	IR & Luz cálida inteligente; Modo WL; Modo IR
Modos de iluminador	CE, FCC, UL
Certificaciones	CVI/TVI/AHD/CVBS por puerto BNC
Salida de vídeo	Micrófono integrado de 1 canal (-A)
Entrada de audio	12 V CC ± 30 %
Alimentación	4,0 W (LED encendido)
Consumo máximo	–40 °C a +60 °C
Temperatura de funcionamiento	<95 % (sin condensación)
Humedad de funcionamiento	–40 °C a +60 °C
Temperatura de almacenamiento	IP67
Protección	Frontal metálico + cilindro trasero plástico + soporte metálico
Material de la carcasa	198,4 x 80,2 x 76,2 mm
Dimensiones del producto	240 x 115 x 111 mm
Dimensiones del embalaje	0,30 kg
Peso neto	0,48 kg
Peso bruto	Montaje en pared, techo o poste vertical
Instalación	