

# HAC-HFW1239TLM-IL-A-0360B-S3 - Cámara 4 en 1 de 2MP con iluminación dual inteligente



SKU: HAC-HFW1239TLM-IL-A-0360B-S3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/hac-hfw1239tlm-il-a-0360b-s3/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Categorías:** VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Bullet HD

**Etiquetas:** DAHUA

Cámara 4 en 1 Dahua Serie Lite2MP@25ipsICR, 0,001 lux en color y 0,0001 lux en B/NSmart Dual Light 40 mÓptica fija 3,6 mmWDR 130 dB y 3DNRSmart Light+, Smart Area Lighting y Super AdaptMicrófono integradoBNC con CVI/TVI/AHD/CVBSIP67Alimentación 12 VDC

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	CMOS de 2 MP
Resolución máxima	1080P (1920x1080)
Scaneado	Progresivo
ICR	Automático
Iluminación mínima	0,001 lux F1.0 (color, 30 IRE) · 0,0001 lux F1.0 (B/N, 30 IRE) · 0 lux con iluminadores
Iluminación Smart Dual Light	Alcance 40 m · 4 LEDs multicore
Óptica	Fija 3,6 mm (F1.0)
Ángulo de visión	84,2°(H) · 45,3°(V) · 98,9°(D)
Tecnologías vídeo	CVI / TVI / AHD / CVBS seleccionables
Resoluciones soportadas	1080P · 960H
IPS	1080P@25ips (PAL) · 960H (PAL)
Funciones de imagen	BLC, HLC, WDR 130 dB, 3DNR
Smart Functions	Smart Dual Light, Smart Light+, Smart Area Lighting, Super Adapt
Balance de blancos	Automático o por área
Control de ganancia	Automático o manual
Detección de movimiento	Sí
Privacidad	8 áreas configurables

---

<b>Parámetro</b>	<b>Valor</b>
<b>Audio</b>	Micrófono integrado
<b>Salida de vídeo</b>	BNC con selección CVI/TVI/AHD/CVBS
<b>Alimentación</b>	12V DC ( $\pm 30\%$ )
<b>Consumo</b>	7 W (máx.)
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-40 °C ~ +60 °C
<b>Humedad</b>	<95% (sin condensación)
<b>Protección</b>	IP67 · Anticorrosión básica
<b>Carcasa</b>	Frontal metálico · Cuerpo trasero plástico · Soporte metálico
<b>Instalación</b>	Pared, techo o poste
<b>Dimensiones</b>	198,4 x 80,2 x 76,2 mm
<b>Peso</b>	0,31 kg (neto) · 0,46 kg (bruto)
<b>3AXIS</b>	Pan 0°~360° · Tilt 0°~90° · Rotación 0°~360°