
HAC-HFW1239TLM-LED-0280B - Tubular HDCVI 4EN1 2M 1080P FULL COLOR 2.0 Starlight LED40m 2.8mm IP67



SKU: HAC-HFW1239TLM-LED-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/hac-hfw1239tlm-led-0280b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1960

Conmutación: 1951

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69

Protocolo: 74

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Bullet HD

Etiquetas: DAHUA

Luz de estrellas a todo color Distancia LED de 40 m Máx.

30fps@1080P CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable Micrófono incorporado (-A) Lente fija de 2,8 mm IP67, 12 V ± 30 % CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor de imagen

Píxeles efectivos

Velocidad de obturación

Iluminación mínima

Distancia de iluminación

Control de iluminación

Número de iluminadores

Valor

CMOS 1/2,8" – 2,16 MP

1920 × 1080 (2 MP)

PAL: 1/25 s – 1/100.000 sNTSC: 1/30 s – 1/100.000 s

0,005 lux F1.6 (30 IRE) · 0 lux (luz blanca encendida)

Luz blanca: hasta 40 m

Automático / Manual

2 luz blanca

Parámetro	Valor
Ajuste de ángulo	Giro: 0°–360°Inclinación: 0°–180°Rotación: 0°–360°
Óptica	Fija 2,8 mm
Montura	M12
Apertura máxima	F1.6
Campo de visión	2,8 mm: D: 126,2° · H: 106,0° · V: 56,5°
Distancia de enfoque mínima	0,6 m
Distancia DORI (2,8 mm)	Detectar: 38,6 m · Observar: 15,4 m · Reconocer: 7,7 m · Identificar: 3,9 m
Formatos de vídeo	CVI, TVI, AHD, CVBS
Resolución de vídeo	1080p (1920×1080), 720p (1280×720), 960H (704×576 / 704×480)
Velocidad de imagen	CVI: PAL 1080p@25fps / 720p@25/50fps · NTSC 1080p@30fps / 720p@30/60fpsAHD: PAL 1080p@25fps / NTSC 1080p@30fpsTVI: PAL 1080p@25fps / 720p@25/50fps · NTSC 1080p@30fps / 720p@30/60fpsCVBS: PAL 960H · NTSC 960H
Funciones de imagen	BLC, HLC, DWDR, 2DNR, Luz inteligente, Desempañado electrónico, Zoom digital 16x, Espejo, Enmascaramiento de privacidad (4 zonas)
Salida de vídeo	BNC seleccionable CVI/TVI/AHD/CVBS
Alimentación	12 V CC ±30 %
Consumo	Máx. 5 W (luz blanca encendida)
Protección	IP67
Material	Frontal metálico, cuerpo de plástico, soporte metálico
Dimensiones	198,4 × 80,2 × 76,2 mm
Peso neto / bruto	0,30 kg / 0,45 kg
Temperatura de funcionamiento	–40°C ~ +60°C
Humedad de funcionamiento	?95% (sin condensación)
Instalación	Pared, techo o poste
Certificaciones	CE, FCC, UL