

HAC-HFW1239TU-Z-A-LED-S3 - Tubular HDCVI 4EN1 2M 1080P FULL COLOR WDR Starlight LED60m 2.7-13.5 VFM IP67 AUDIO MIC



SKU: HAC-HFW1239TU-Z-A-LED-S3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/hac-hfw1239tu-z-a-led-s3/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Bullet HD

Etiquetas: DAHUA

Máx. 30 fps a 1080p.WDR real de 130 dB, 3D NR.Imágenes en color 24/7Iluminación de luz cálida inteligente.Distance de iluminación de 60 m.Súper adaptación.Micrófono incorporado.Enfoque automático, lente motorizada de 2,7 mm a 13,5 mm.CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable.IP67, 12 VCC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 2 MP
Resolución máxima	1920 (H) × 1080 (V)
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/25 s–1/100.000 s · NTSC: 1/30 s–1/100.000 s
Iluminación mínima	0,001 lux @ F1.0 (color, 30 IRE); 0 lux con iluminador encendido
Relación señal/ruido (S/N)	>65 dB
Distancia de iluminación	60 m
Control iluminador	Auto; Manual
Número de iluminadores	4 (luz cálida)
Ajuste del ángulo	Pan 0°–360°; Tilt 0°–90°; Rotación 0°–360°
Tipo de lente	Varifocal motorizado
Enfoque automático	Sí
Montura de lente	∅16
Longitud focal	2,7–13,5 mm
Apertura máxima	F1.0
Campo de visión	H 103°–33°; V 54°–18°; D 124°–38°
Control del iris	Fijo
Distancia de enfoque mínima	1,5 m

Parámetro	Valor
DORI (W — gran angular)	Detectar 46,6 m; Observar 18,6 m; Reconocer 9,3 m; Identificar 4,7 m
DORI (T — tele)	Detectar 133,3 m; Observar 53,3 m; Reconocer 26,7 m; Identificar 13,3 m
Velocidad de fotogramas (CVI)	PAL: 1080p @ 25 fps · NTSC: 1080p @ 30 fps
Velocidad de fotogramas (AHD)	PAL: 1080p @ 25 fps · NTSC: 1080p @ 30 fps
Velocidad de fotogramas (TVI)	PAL: 1080p @ 25 fps · NTSC: 1080p @ 30 fps
Velocidad de fotogramas (CVBS)	PAL/NTSC: 960H
Resoluciones soportadas	1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576 / 960 × 480)
Día/Noche	Color
BLC / HLC / WDR	BLC; HLC; WDR
WDR	130 dB
Balance de blancos	Automático; balance de blancos por área
Control de ganancia	Manual; Auto
Reducción de ruido	3D NR
Modo de iluminación	Smart Light
Espejo	Sí
Enmascaramiento de privacidad	Encendido/Apagado (8 áreas, rectángulo)
Certificaciones	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032, EN 55035
Salida de vídeo	CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC
Entrada de audio	Micrófono integrado (1 canal)
Alimentación	12 V DC ± 30%
Consumo	Máx. 8,4 W (12 V DC, LED encendido)
Temperatura de funcionamiento	?30 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	<95 % RH, sin condensación
Temperatura de almacenamiento	?30 °C a +60 °C
Humedad de almacenamiento	<95 % RH, sin condensación
Protección	IP67
Nivel anticorrosión	Protección básica
Material de la carcasa	Metal
Dimensiones del producto	244,1 × 90,4 × 90,4 mm
Peso neto / bruto	0,77 kg / 1,05 kg
Instalación	Montaje en pared, techo o poste vertical