

HAC-HFW1500CM-IL-A-0280B-S2 - Cámara 4 en 1 de 5MP de exterior



SKU: HAC-HFW1500CM-IL-A-0280B-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/hac-hfw1500cm-il-a-0280b-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Lente: 1947

Protección: 69

Resolución: 1969

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Bullet HD

Etiquetas: DAHUA

Cámara 4 en 1 Dahua5MP@25/30ips (CVI)Salida 4 en 1 conmutableICR, 0,05/0,005 lux, Smart Dual Light 20mÓptica fija 2,8 mmWDR digitalIncorpora micrófonoProtección IP67, 3AXIS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 5MP
Resolución máxima	2880 × 1620
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/25s – 1/100000s · NTSC: 1/30s – 1/100000s
Iluminación mínima	0,05 Lux @F1.6 (color, 30IRE) · 0,005 Lux @F1.6 (B/N, 30IRE) · 0 Lux (IR ON)
Relación señal/ruido	> 65 dB
Distancia de iluminación	IR: 20 m · Luz cálida: 20 m
Control de iluminador	Automático / Manual
Número de iluminadores	1 luz cálida + 1 IR
Ajuste de ángulo	Giro: 0°–360° · Inclinación: 0°–90° · Rotación: 0°–360°
Tipo de lente	Fija
Montura de lente	M12
Longitud focal	2,8 mm

Parámetro	Valor
Apertura máxima	F1.6
Campo de visión	H: 106° · V: 56° · D: 125°
Iris	Fijo
Distancia mínima de enfoque	0,8 m
DORI – Detectar	56 m
DORI – Observar	22,4 m
DORI – Reconocer	11,2 m
DORI – Identificar	5,6 m
Velocidad de cuadros (CVI)	PAL: 5M@25fps, 4M@25fps, 1080P@25fps · NTSC: 5M@25fps, 4M@30fps, 1080P@30fps
Velocidad de cuadros (AHD)	PAL: 4M@25fps · NTSC: 4M@30fps
Velocidad de cuadros (TVI)	PAL: 4M@25fps · NTSC: 4M@30fps
Velocidad de cuadros (CVBS)	PAL: 960H · NTSC: 960H
Resoluciones soportadas	5M (2880×1620), 4M (2560×1440), 1080P (1920×1080), 960H (960×576/480)
Día/Noche	Automático (ICR) / Color / B/N
BLC	BLC · HLC · DWDR
WDR	DWDR
Balance de blancos	Automático · Balance de blancos por área
Control de ganancia	Automático / Manual
Reducción de ruido	2DNR
Modo de iluminación	Inteligente IR&WL · Modo WL · Modo IR
Espejo	Sí
Enmascaramiento de privacidad	ON/OFF (8 áreas)
Certificaciones	CE-LVD, CE-EMC, FCC, UL
Salida de vídeo	CVI/TVI/AHD/CVBS vía BNC
Entrada de audio	Micrófono integrado (1 canal)
Fuente de alimentación	12 VDC ±30 %
Consumo de energía	Máx. 3,1 W (WLED encendido)
Temperatura de funcionamiento	–40 °C ~ +60 °C
Humedad de funcionamiento	<95 %, sin condensación
Temperatura de almacenamiento	–40 °C ~ +60 °C
Humedad de almacenamiento	<95 %, sin condensación
Protección	IP67
Material de carcasa	Metal
Dimensiones	166,6 × 69,7 × 70 mm
Peso neto	0,33 kg
Peso bruto	0,41 kg
Instalación	Montaje en pared, techo o poste