HAC-HFW1500CM-IL-A-0280B-S2 - Cámara 4 en 1 de 5MP de exterior



SKU: HAC-HFW1500CM-IL-A-0280B-S2

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/hac-

hfw1500cm-il-a-0280b-s2/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Lente: 1947 Protección: 69 Resolución: 1969

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Bullet HD

Etiquetas: DAHUA

Cámara 4 en 1 Dahua5MP@25/30ips (CVI)Salida 4 en 1 conmutableICR, 0,05/0,005

lux, Smart Dual Light 20mÓptica fija 2,8 mmWDR digitalIncorpora

micrófonoProtección IP67, 3AXIS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ParámetroValorSensor de imagenCMOS 5MPResolución máxima2880 × 1620Sistema de escaneoProgresivo

 Velocidad de obturación electrónica
 PAL: 1/25s − 1/100000s · NTSC: 1/30s − 1/100000s

 Iluminación mínima
 0,05 Lux @F1.6 (color, 30IRE) · 0,005 Lux @F1.6 (B/N,

30IRE) - 0 Lux (IR ON)

> 65 dB

IR: 20 m · Luz cálida: 20 m Automático / Manual 1 luz cálida + 1 IR

Giro: 0°-360° · Inclinación: 0°-90° · Rotación: 0°-360°

Fija M12 2,8 mm

Relación señal/ruido
Distancia de iluminación
Control de iluminador
Número de iluminadores
Aiuste de ángulo

Ajuste de ángulo Tipo de lente Montura de lente Longitud focal **Parámetro** Valor Apertura máxima F1.6

H: 106° · V: 56° · D: 125° Campo de visión Fijo

Distancia mínima de enfoque 0.8 m DORI - Detectar 56 m DORI - Observar 22.4 m **DORI - Reconocer** 11,2 m DORI - Identificar 5,6 m

Velocidad de cuadros (CVI) PAL: 5M@25fps, 4M@25fps, 1080P@25fps · NTSC:

5M@25fps, 4M@30fps, 1080P@30fps Velocidad de cuadros (AHD) PAL: 4M@25fps · NTSC: 4M@30fps Velocidad de cuadros (TVI) PAL: 4M@25fps · NTSC: 4M@30fps

Velocidad de cuadros (CVBS) PAL: 960H · NTSC: 960H

Resoluciones soportadas 5M (2880×1620), 4M (2560×1440), 1080P (1920×1080),

960H (960×576/480)

Automático (ICR) / Color / B/N

BLC · HLC · DWDR

DWDR

Automático · Balance de blancos por área

Automático / Manual

2DNR

Inteligente IR&WL · Modo WL · Modo IR

ON/OFF (8 áreas)

CE-LVD, CE-EMC, FCC, UL CVI/TVI/AHD/CVBS vía BNC Micrófono integrado (1 canal)

12 VDC ±30 %

Máx. 3,1 W (WLED encendido)

-40 °C ~ +60 °C

<95 %, sin condensación

-40 °C ~ +60 °C

<95 %, sin condensación

IP67 Metal

 $166,6 \times 69,7 \times 70 \text{ mm}$

0,33 kg $0.41 \, \text{kg}$

Montaje en pared, techo o poste

Día/Noche **BLC WDR**

Iris

Balance de blancos Control de ganancia Reducción de ruido

Modo de iluminación

Espejo

Enmascaramiento de privacidad

Certificaciones Salida de vídeo Entrada de audio Fuente de alimentación Consumo de energía

Temperatura de funcionamiento Humedad de funcionamiento Temperatura de almacenamiento Humedad de almacenamiento

Protección

Material de carcasa

Dimensiones Peso neto Peso bruto

Instalación