
HAC-HFW1500R-Z-IRE6 - Tubular HDCVI 5M DN dWDR IR60m 2.7-12mm VFM IP67



SKU: HAC-HFW1500R-Z-IRE6

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/hac-hfw1500r-z-ire6/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1957

Conmutación: 1956

Lente: 1504

Micrófono Integrado: 61

Protección: 69

Protocolo: 62

Resolución: 1969

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras Bullet HD

Etiquetas: DAHUA

Resolución Megapíxel hasta 5MP@17IPS, 4MP@25IPS. Conmutación Señal HDCVI o Vídeo Estándar. Tubular exterior IP67 instalable a pared o techo (3 ejes). Menú OSD accesible desde el DVR. Sin latencia ni interferencias hasta 700m vía Coaxial 75-3. Transmisión 1080P hasta 300m vía UTP. Dimensiones y peso: 90.4x210mm / 0.55Kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor de imagen

Resolución máxima

Píxeles

Sistema de escaneo

Velocidad de obturación electrónica

Valor

CMOS de 1/2,7"

2880 (H) × 1620 (V)

5 MP

Progresivo

PAL: 1/25 s – 1/100 000 s; NTSC: 1/30 s – 1/100 000 s

Parámetro	Valor
Relación señal/ruido	> 65 dB
Iluminación mínima	0,005 Lux/F1.6 (30 IRE), 0 Lux con IR activado
Distancia de iluminación	60 m
Control de iluminador	Automático / Manual
Número de iluminadores	4
Rango Pan/Tilt/Rotación	Giro: 0°–360°; Inclinación: 0°–90°; Rotación: 0°–360°
Tipo de lente	Varifocal motorizado
Enfoque automático	No aplicable
Montura	Ø14
Longitud focal	2,7 mm – 12 mm
Apertura máxima	F1.6
Campo de visión	Diagonal: 39°–130°; Horizontal: 34°–107°; Vertical: 19°–55°
Tipo de iris	Fijo
Distancia mínima de enfoque	0,5 m
Distancia DORI (2,7 mm)	Detectar: 69 m; Observar: 27,6 m; Reconocer: 13,8 m; Identificar: 6,9 m
Distancia DORI (12 mm)	Detectar: 191,6 m; Observar: 76,64 m; Reconocer: 38,32 m; Identificar: 19,16 m
Velocidad de fotogramas	CVI: PAL: 5M@25fps, 4M@25fps, 1080p@25fps; NTSC: 5M@25fps, 4M@30fps, 1080p@30fps. AHD: PAL 4M@25fps, NTSC 4M@30fps. TVI: PAL 4M@25fps, NTSC 4M@30fps. CVBS: PAL 960H, NTSC 960H
Resoluciones soportadas	5M (2880×1620), 4M (2560×1440), 1080p (1920×1080), 960H (960×576/480)
Día/Noche	ICR automático
Funciones de imagen	BLC, HLC, DWDR
WDR	DWDR
Balance de blancos	Automático / Manual
Control de ganancia	Automático / Manual
Reducción de ruido	2D NR
IR inteligente	Sí
Espejo	Encendido/Apagado
Enmascaramiento de privacidad	Hasta 8 áreas (rectángulo)
Certificaciones	CE, FCC, UL
Salida de audio	Micrófono incorporado (1 canal)
Salida de vídeo	BNC con CVI/TVI/AHD/CVBS seleccionable
Alimentación	PoC (solo CVI) / 12 VDC ± 30 %
Consumo	Máx. 9,8 W (IR activado); PoC (AT)
Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ +60 °C (<95 % HR, sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-30 °C ~ +60 °C (<95 % HR, sin condensación)
Protección	IP67
Material de la carcasa	Metal
Dimensiones	209,9 × 90,4 × 90,4 mm
Peso neto	0,55 kg
Peso bruto	0,7 kg