

HAC-HFW1500RM-IL-A-0280B-S3 - Tubular HDCVI 4EN1 5M Iluminación Dual LED30m/IR30m 2.8mm IP67 MIC



SKU: HAC-HFW1500RM-IL-A-0280B-S3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/hac-hfw1500rm-il-a-0280b-s3/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Bullet HD

Etiquetas: DAHUA

* Para utilizar la cámara HDCVI 5MP 16:9 y Smart Dual Light, el firmware del XVR debe actualizarse a V4.001.0000004.1.R.220323 o una versión posterior. Máx. 25 fps a 5 MP (salida de vídeo 16:9) Luz de estrellas, 3D NRLuz dual inteligente. Distancia de iluminación 30 m. Micrófono incorporado. Lente fija de 2,8 mm CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable. IP67, 12 VCC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	CMOS de 5 MP
Resolución máxima	2880 (alto) × 1620 (vertical)
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/25 s–1/100 000 s; NTSC: 1/30 s–1/100 000 s
Relación señal/ruido (SNR)	>65 dB
Óptica	Focal fijo; montura M12
Longitud focal	2,8 mm
Apertura máxima	F1.6
Campo de visión (2,8 mm)	H: 113,3°; V: 62,1°; D: 134,3°
Distancia de enfoque cercana (2,8 mm)	0,8 m (2,62 pies)
Iluminación mínima	0,01 lux a F1.6 (color, 30 IRE); 0,001 lux a F1.6 (B/N, 30 IRE); 0 lux (iluminador activado)
Iluminación	IR: 30 m (98,43 pies); Luz cálida: 30 m (98,43 pies)
Iluminador	2 (luz multinúcleo); control Auto
Ajuste del ángulo (3AXIS)	Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Rotación: 0°–360°
Día/Noche	Automático (ICR)/Color/B/N
Modos de imagen	BLC; HLC; DWDR

Parámetro	Valor
Balance de blancos	Automático; Balance de blancos de área
Control de ganancia	Auto
Reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Detección de movimiento	Sí
Modo de iluminación	Modo IR y WL inteligente; Modo WL; Modo IR
Espejo	Sí
Enmascaramiento de privacidad	ON/OFF (8 áreas, rectángulo)
Resoluciones soportadas	5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480); TVI 5M 16:9 (2960 × 1665) CVI: PAL 5 M a 25/12,5 fps; 4 M a 25 fps; 1080p a 25 fps / NTSC 5 M a 25/20/10 fps; 4 M a 30 fps; 1080p a 30 fps · AHD: PAL 4 M a 25 fps / NTSC 4 M a 30 fps · TVI: 5 M 16:9 a 20 fps (PAL/NTSC) · CVBS: PAL/NTSC 960H
Imágenes por segundo	Opciones CVI/TVI/AHD/CVBS mediante un puerto BNC (interruptor DIP)
Salida de vídeo	Micrófono incorporado; audio de la cámara CVI/TVI
Audio	8 m (26,25 pies)
Distancia de recogida (audio)	12 VCC (±30%)
Alimentación	Máx. 4,3 W (12 VCC, WLED encendido)
Consumo de energía	–40 °C a +60 °C
Temperatura de funcionamiento	<95 % (HR), sin condensación
Humedad de funcionamiento	–40 °C a +60 °C
Temperatura de almacenamiento	<95 % (HR), sin condensación
Humedad de almacenamiento	IP67
Protecciones	Protección básica
Nivel anticorrosión	Metal
Carcasa	166,4 mm × 69,7 mm × 70,0 mm (largo × ancho × alto)
Dimensiones	0,35 kg (0,77 libras)
Peso neto	0,45 kg (0,99 libras)
Peso bruto	Montaje en pared; montaje en techo; montaje en poste vertical
Instalación	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035
Certificaciones	