
HAC-HFW1500TL-A-0280B - Tubular HDCVI 5M DN dWDR IR80m 2.8mm IP67 MIC



SKU: HAC-HFW1500TL-A-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/hac-hfw1500tl-a-0280b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Conmutación: 1956

Lente: 1947

Protección: 69

Resolución: 1969

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Bullet HD

Etiquetas: DAHUA

* Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 1500-S2.* Para utilizar la cámara HDCVI de 5MP 16:9, el firmware del XVR debe actualizarse a la versión V4.001.0000001.0.R.200908 o posterior.Resolución hasta 5MP@25IPS.Óptica fija de 2.8mm (111°x58°x132°(HxD)), F1.6.Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.Micro incluido.Menú OSD accesible desde el DVR.Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 5.2W).Dimensiones y peso: 198.9x80.2x76.2mm / 0.27Kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor de imagen

Resolución máxima / IPS

Conmutación Día/Noche

Iluminación mínima

Óptica

Valor

1/2.7" CMOS – 5 MP

5MP @ 25 IPS

Con filtro ICR

0.005 Lux @ F1.6

Fija de 2.8 mm

Parámetro	Valor
Alcance IR	LEDs IR (hasta 80 m)
Tecnología	HDCVI (Coaxial o UTP) en QHD
Funciones de cámara	dWDR, 2DNR, BLC, HLC
Salida de vídeo	BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS commutable
Alimentación	12V DC
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ +60°C (95% HR)
Protección	IP67