



SKU: HAC-HFW1500TLM-IL-A-0280B-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/hac-hfw1500tlm-il-a-0280b-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Lente: 1947

Protección: 69

Resolución: 1969

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Bullet HD

Etiquetas: DAHUA

* Los parámetros y hojas de datos que aparecen a continuación solo se pueden aplicar a la serie 1500-IL.* Para utilizar la cámara HDCVI Smart Dual Light de 5 MP 16:9, el firmware del XVR debe actualizarse a V4.001.0000004.1.R.220323 o una versión posterior. MÁX. 25 fps a 5 MP (salida de vídeo 16:9) Luz dual inteligente Distancia de iluminación de 40 m Super adaptación Micrófono integrado Lente fija de 2,8 mm CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable IP67, 12 VCC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 5 MP
Resolución máxima	2880 (H) x 1620 (V)
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/25 s–1/100 000 s; NTSC: 1/30 s–1/100 000 s
Iluminación mínima	0,05 lux F1.6 (color, 30 IRE); 0,005 lux F1.6 (B/N, 30 IRE); 0 lux (IR encendido)
Relación señal/ruido	>65 dB
Distancia de iluminación	IR: 40 m; Luz cálida: 40 m
Control IR	Automático / Manual
N.º de iluminadores	2 luz cálida, 2 IR

Parámetro	Valor
Ajuste 3AXIS	PAN: 0°–360°, TILT: 0°–90°, ROTACIÓN: 0°–360°
Tipo de lente	Focal fija
Montura	M12
Longitud focal	2,8 mm
Apertura máxima	F1.6
Campo de visión	H: 106°, V: 56°, D: 125°
Control de iris	Fijo
Distancia mínima de enfoque	0,8 m
Distancia DORI	Detectar: 56 m; Observar: 22,4 m; Reconocer: 11,2 m; Identificar: 5,6 m
Velocidad de fotogramas	CVI: PAL 5M@25 fps, NTSC 5M@25 fps; 4M y 1080p disponibles; AHD/TVI: 4M@25/30 fps; CVBS: 960H 5M, 4M, 1080p, 960H
Resoluciones soportadas	Automático (ICR) / Color / B/N
Día/Noche	BLC, HLC, DWDR
BLC / WDR	Automático, por área
Balance de blancos	Automático / Manual
Control de ganancia	2DNR
Reducción de ruido	IR&WL inteligente, modo WL, modo IR
Modos de iluminación	Sí
Espejo	8 áreas (rectangular)
Máscara de privacidad	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: EN55032, EN55035; FCC Parte 15; UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
Certificaciones	CVI/TVI/AHD/CVBS (BNC)
Salida de vídeo	Micrófono incorporado
Entrada de audio	12V CC ±30%
Alimentación	Máx. 4,5 W (WLED encendido)
Consumo	–40°C ~ +60°C
Temperatura de funcionamiento	<95% HR, sin condensación
Humedad de funcionamiento	–40°C ~ +60°C
Temperatura de almacenamiento	<95% HR, sin condensación
Humedad de almacenamiento	IP67
Protección	Frontal metálico + barril trasero plástico + soporte metálico
Material de carcasa	198,4 x 80,2 x 76,2 mm
Dimensiones	0,3 kg / 0,42 kg
Peso neto / bruto	Pared, techo, poste
Instalación	