



SKU: HAC-HFW1509TLM-IL-A-0280B-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/hac-hfw1509tlm-il-a-0280b-s2/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Iluminación IR/LED:** 1960

**Lente:** 1947

**Protección:** 69

**Resolución:** 1969

**WIFI:** 65

**Categorías:** VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Bullet HD

**Etiquetas:** DAHUA

Cámara 4 en 1 Dahua StarLight5MP@25ips (CVI)Salida 4 en 1 conmutableICR, 0,001/0,0001 lux, Smart IR/Light 40mÓptica fija 2,8 mmWDR 120dB, 3D-NRIncorpora micrófonoIP67, 3AXIS

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Píxel	5 MP
Sensor de imagen	CMOS de 5 MP
Resolución máxima	2880 (H) x 1620 (V)
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/3 s–1/100000 s / NTSC: 1/4 s–1/100000 s
Iluminación mínima	0,001 lux @F1.0 (Color, 30 IRE); 0,0001 lux @F1.0 (B/N, 30 IRE); 0 lux (con iluminador activado)
Relación señal/ruido (S/N)	>65 dB
Distancia de iluminación	IR: 40 m (131,23 pies) / Luz cálida: 40 m (131,23 pies)
Control del iluminador	Automático / Manual
Número de iluminadores	2 (infrarrojos) + 2 (luz cálida)
Rango de giro/inclinación/rotación	Giro: 0°–360° / Inclinación: 0°–90° / Rotación: 0°–360°
Tipo de lente	Foco fijo
Montura	M12

<b>Parámetro</b>	<b>Valor</b>
<b>Longitud focal</b>	2,8 mm
<b>Apertura máxima</b>	F1.0
<b>Campo de visión</b>	H: 111° / V: 57° / D: 131° (con lente 2,8 mm)
<b>Control de iris</b>	Fijo
<b>Distancia mínima de enfoque</b>	1,5 m (con lente 2,8 mm)
<b>Distancia DORI (2,8 mm)</b>	Detectar: 66 m / Observar: 26,4 m / Reconocer: 13,2 m / Identificar: 6,6 m
<b>Velocidad de cuadros (fps)</b>	CVI: PAL 5M@25fps, 4M@25fps, 1080p@25fps / NTSC 5M@25fps, 4M@30fps, 1080p@30fps; AHD: PAL 4M@25fps, NTSC 4M@30fps; TVI: PAL 4M@25fps, NTSC 4M@30fps; CVBS: PAL/NTSC 960H 5M (2880x1620); 4M (2560x1440); 1080p (1920x1080); 960H (960x576 / 960x480)
<b>Resoluciones soportadas</b>	Automático (ICR) / Color / B/N
<b>Modo Día/Noche</b>	BLC / HLC / WDR / HLC-Pro
<b>BLC</b>	120 dB
<b>WDR</b>	Automático / Por área
<b>Balance de blancos</b>	Automático / Manual
<b>Control de ganancia</b>	3D NR
<b>Reducción de ruido</b>	Electrónico
<b>Desempañador</b>	4x
<b>Zoom digital</b>	Sí
<b>Espejo</b>	Encendido/Apagado (8 áreas, rectángulo)
<b>Enmascaramiento de privacidad</b>	IR&WL inteligente / Solo luz cálida (WL) / Solo IR
<b>Modos de iluminación</b>	CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017); FCC (CFR 47 Parte 15, ANSI C63.4-2014); UL (UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 N°62368-1-14)
<b>Certificaciones</b>	CVI/TVI/AHD/CVBS mediante un puerto BNC
<b>Salida de vídeo</b>	Micrófono incorporado (1 canal)
<b>Entrada de audio</b>	12 VCC ±30 %
<b>Fuente de alimentación</b>	Máx. 5,7 W (con LED encendido)
<b>Consumo de energía</b>	-40 °C a +60 °C
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	<95 % HR (sin condensación)
<b>Humedad de funcionamiento</b>	-40 °C a +60 °C
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	IP67
<b>Protección</b>	Cubierta frontal metálica + barril trasero plástico + soporte metálico
<b>Material de la carcasa</b>	198,4 x 80,2 x 76,2 mm (7,81" x 3,15" x 3,00")
<b>Dimensiones del producto</b>	240 x 115 x 111 mm (9,45" x 4,53" x 4,37")
<b>Dimensiones del embalaje</b>	0,34 kg (0,75 lb)
<b>Peso neto</b>	0,51 kg (1,12 lb)
<b>Peso bruto</b>	Montaje en pared / techo / poste vertical
<b>Instalación</b>	