HAC-HFW1509TU-Z-A-LED-Tubular HDCVI 4EN1 5M FULL COLOR WDR Starlight LED60m 2.7-13.5 VFM IP67 AUDIO MIC



SKU: HAC-HFW1509TU-Z-A-LED

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/hac-

hfw1509tu-z-a-led/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1957

Conmutación: 1970

Lente: 1959

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69 Protocolo: 74

Resolución: 1969

WDR: 64 WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras Bullet HD

Etiquetas: DAHUA

Máximo 25 fps a 5MP (salida de video 16: 9)120 dB WDR verdadero,

3DNRImágenes en color 24/7Distancia de iluminación de 60 m

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor de imagen Resolución máxima

Píxel

Sistema de escaneo

Velocidad de obturación electrónica

Relación señal/ruido

Iluminación mínima

Distancia de iluminación Control iluminador

Valor

CMOS de 5 MP

 $2880 (H) \times 1620 (V)$

5 MP

Progresivo

PAL: 1/3 s-1/100000 s / NTSC: 1/4 s-1/100000 s

>65 dB

0,001 Lux @F1.2; 0 Lux con luz blanca encendida

60 m (196,9 pies) Automático / Manual **Parámetro** Valor Número de iluminadores 4 Giro: 0°-360°; Inclinación: 0°-90°; Rotación: 0°-360° Rango giro/inclinación/rotación Tipo de lente Varifocal motorizado **Montura** ?14 Longitud focal 2,7 mm-13,5 mm Apertura máxima F1.2 H: 35°-112°; V: 19°-58°; D: 40°-137° Campo de visión Tipo de iris Fijo Distancia mínima de enfoque 1,5 m (4,9 pies) Distancia DORI (2,7 mm) Detectar: 65,2 m / Observar: 26 m / Reconocer: 13 m / Identificar: 6,5 m Detectar: 186,6 m / Observar: 74,6 m / Reconocer: 37,3 m / Distancia DORI (13,5 mm) Identificar: 18,6 m CVI: PAL 5M@25fps, 4M@25fps, 1080p@25fps / NTSC Velocidad de cuadros 5M@25fps, 4M@30fps, 1080p@30fps; AHD: PAL 4M@25fps / NTSC 4M@30fps; TVI: PAL 4M@25fps / NTSC 4M@30fps; CVBS: PAL/NTSC 960H 5M (2880×1620); 4M (2560×1440); 1080p (1920×1080); Resolución soportada 960H (960×576/480) **BLC** BLC / HLC / WDR / HLC-Pro **WDR** 120 dB Automático / Área Balance de blancos Control de ganancia Automático / Manual Reducción de ruido 3D NR Sí Luz inteligente **Espeio** Encendido / Apagado Enmascaramiento de privacidad Encendido / Apagado (8 áreas, rectángulo) Certificaciones CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1); FCC (CFR 47 Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014); UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 Nº 60950-1) Salida de vídeo CVI/TVI/AHD/CVBS vía BNC Micrófono incorporado (1 canal)

Salida de vídeo Entrada de audio Fuente de alimentación Consumo de energía

Temperatura de funcionamiento Temperatura de almacenamiento

Protección Carcasa Dimensiones Peso neto Peso bruto 12 VDC ±10 % / 24 VAC ±25 %

Máx. 14,92 W (con luz cálida encendida)

-30 °C a +60 °C (<95 %, sin condensación) -30 °C a +60 °C (<95 %, sin condensación) IP67

IP67 Metal

 $244,1 \times 90,4 \times 90,4 \text{ mm } (9,61" \times 3,56" \times 3,56")$

0,82 kg (1,81 lb) 1,07 kg (2,36 lb)