

HAC-HFW1509TU-Z-A-LED - Tubular HDCVI 4EN1 5M FULL COLOR WDR Starlight LED60m 2.7-13.5 VFM IP67 AUDIO MIC



SKU: HAC-HFW1509TU-Z-A-LED

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/hac-hfw1509tu-z-a-led/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1957

Conmutación: 1970

Lente: 1959

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69

Protocolo: 74

Resolución: 1969

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Bullet HD

Etiquetas: DAHUA

Máximo 25 fps a 5MP (salida de video 16: 9)120 dB WDR verdadero, 3DNRImágenes en color 24/7Distancia de iluminación de 60 m

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 5 MP
Resolución máxima	2880 (H) × 1620 (V)
Píxel	5 MP
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/3 s–1/100000 s / NTSC: 1/4 s–1/100000 s
Relación señal/ruido	>65 dB
Iluminación mínima	0,001 Lux @F1.2; 0 Lux con luz blanca encendida
Distancia de iluminación	60 m (196,9 pies)
Control iluminador	Automático / Manual

Parámetro	Valor
Número de iluminadores	4
Rango giro/inclinación/rotación	Giro: 0°–360°; Inclinación: 0°–90°; Rotación: 0°–360°
Tipo de lente	Varifocal motorizado
Montura	?14
Longitud focal	2,7 mm–13,5 mm
Apertura máxima	F1.2
Campo de visión	H: 35°–112°; V: 19°–58°; D: 40°–137°
Tipo de iris	Fijo
Distancia mínima de enfoque	1,5 m (4,9 pies)
Distancia DORI (2,7 mm)	Detectar: 65,2 m / Observar: 26 m / Reconocer: 13 m / Identificar: 6,5 m
Distancia DORI (13,5 mm)	Detectar: 186,6 m / Observar: 74,6 m / Reconocer: 37,3 m / Identificar: 18,6 m
Velocidad de cuadros	CVI: PAL 5M@25fps, 4M@25fps, 1080p@25fps / NTSC 5M@25fps, 4M@30fps, 1080p@30fps; AHD: PAL 4M@25fps / NTSC 4M@30fps; TVI: PAL 4M@25fps / NTSC 4M@30fps; CVBS: PAL/NTSC 960H 5M (2880x1620); 4M (2560x1440); 1080p (1920x1080); 960H (960x576/480)
Resolución soportada	BLC / HLC / WDR / HLC-Pro
BLC	120 dB
WDR	Automático / Área
Balance de blancos	Automático / Manual
Control de ganancia	3D NR
Reducción de ruido	Sí
Luz inteligente	Encendido / Apagado
Espejo	Encendido / Apagado (8 áreas, rectángulo)
Enmascaramiento de privacidad	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1); FCC (CFR 47 Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014); UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 N° 60950-1)
Certificaciones	CVI/TVI/AHD/CVBS vía BNC
Salida de vídeo	Micrófono incorporado (1 canal)
Entrada de audio	12 VDC ±10 % / 24 VAC ±25 %
Fuente de alimentación	Máx. 14,92 W (con luz cálida encendida)
Consumo de energía	–30 °C a +60 °C (<95 %, sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	–30 °C a +60 °C (<95 %, sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	IP67
Protección	Metal
Carcasa	244,1 x 90,4 x 90,4 mm (9,61" x 3,56" x 3,56")
Dimensiones	0,82 kg (1,81 lb)
Peso neto	1,07 kg (2,36 lb)
Peso bruto	