HAC-HFW1801R-Z-IRE6-A - Cámara bullet 4 en 1. Smart IR 60 m para exterior. CMOS 1/2,7"" de 8MP. Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm (105°~33°). 0,03 lux. Incorpora micrófono.



SKU: HAC-HFW1801R-Z-IRE6-A

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/hac-hfw1801r-

<u>z-ire6-a/</u>

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1957

Conmutación: 1956

Lente: 1959

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69 Protocolo: 74

Resolución: 1972

WDR: 64 WIFI: 65

Categorías: Cámaras HD, Cámaras Bullet HD, OUTLET, CCTV-HD (Outlet), Camaras C

**Etiquetas: DAHUA, OUTLET** 

Cámara bullet 4 en 1 Dahua serie PRO con Smart IR 60 m para exteriorCMOS 1/2,7" de 8MPSalida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) conmutable desde OSD. Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm (105°~33°)0,03 luxFiltro ICROSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-NR, defog, espejo, máscaras de privacidadIncorpora micrófonoIP673AXIS12V CC.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Parámetro
Sensor de imagen
Píxeles efectivos
Velocidad de obturación electrónica

Valor CMOS de 1/2,7" 3840 (H) × 2160 (V), 4K

PAL: 1/3 s-1/100000 s / NTSC: 1/4 s-1/100000 s

**Parámetro** Valor Iluminación mínima 0,03 Lux/F1.7, 30 IRE; 0 Lux (IR encendido) Hasta 60 m (196,85 pies) Distancia IR Automático / Manual **Control IR** Número de LEDs IR Giro: 0°-360°; Inclinación: 0°-90°; Rotación: 0°-360° Rango giro/inclinación/rotación Tipo de lente Varifocal motorizado 714 **Montura** Longitud focal 2,7 mm-13,5 mm Apertura máxima F1.7 H: 105°-33°; V: 56°-18°; D: 126°-38° Campo de visión Tipo de iris Fijo Sí Enfoque automático Distancia mínima de enfoque 0,8 m (2,62 pies) Distancia DORI (Gran angular) Detectar: 90 m / Observar: 36 m / Reconocer: 18 m / Identificar: 9 m **Distancia DORI (Telefoto)** Detectar: 264 m / Observar: 106 m / Reconocer: 53 m / Identificar: 26 m Velocidad de cuadros CVI: 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25/30fps; CVBS: PAL/NTSC; AHD: 4K@15fps, 5M@20fps, 4M@25/30fps; TVI: 4K@15fps, 5M@20fps, 4M@25/30fps Resolución 4K (3840×2160); 5M (2592×1944); 4M (2560×1440); 960H (960×576/480) Día/Noche Automático (ICR) **BLC** BLC/HLC/WDR WDR 120 dB Balance de blancos Automático / Manual Control de ganancia Automático / Manual Reducción de ruido 2D/3D NR IR inteligente Sí Sí Desempañado electrónico Zoom digital 4X **Espeio** Encendido/Apagado Enmascaramiento de privacidad Encendido/Apagado (8 áreas, rectángulo) CE (EN55032, EN55024, EN50130-4); FCC (CFR 47 Parte Certificaciones 15 Subparte B, ANSI C63.4-2014); UL (UL60950-1 +

Puerto de audio Salida de vídeo

Fuente de alimentación Consumo de energía

Temperatura de funcionamiento Temperatura de almacenamiento

**Protección** Carcasa **Dimensiones** Peso neto

Peso bruto

CAN/CSA C22.2 Nº 60950-1) Micrófono incorporado (1 canal, -A)

CVI/TVI/AHD/CVBS por BNC

12 VDC ±30 %

Máx. 11 W (IR encendido)

-30 °C a +60 °C; <95 % HR, sin condensación -30 °C a +60 °C; <95 % HR, sin condensación

**IP67** Metal

 $209.9 \times 90.4 \times 90.4 \text{ mm} (8.26" \times 3.56" \times 3.56")$ 

0,55 kg (1,21 lb) 0,7 kg (1,54 lb)