

HAC-HFW1801R-Z-IRE6-A - Cámara bullet 4 en 1. Smart IR 60 m para exterior. CMOS 1/2,7"" de 8MP. Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm (105°~33°). 0,03 lux. Incorpora micrófono.



SKU: HAC-HFW1801R-Z-IRE6-A

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/hac-hfw1801r-z-ire6-a/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1957

Conmutación: 1956

Lente: 1959

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69

Protocolo: 74

Resolución: 1972

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras HD, Cámaras Bullet HD, OUTLET, CCTV-HD (Outlet), Camaras C

Etiquetas: DAHUA, OUTLET

Cámara bullet 4 en 1 Dahua serie PRO con Smart IR 60 m para exteriorCMOS 1/2,7"" de 8MPSalida 4 en 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) conmutable desde OSD. Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm (105°~33°)0,03 luxFiltro ICROSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-NR, defog, espejo, máscaras de privacidadIncorpora micrófonoIP673AXIS12V CC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor de imagen

Píxeles efectivos

Velocidad de obturación electrónica

Valor

CMOS de 1/2,7"

3840 (H) × 2160 (V), 4K

PAL: 1/3 s–1/100000 s / NTSC: 1/4 s–1/100000 s

Parámetro	Valor
Iluminación mínima	0,03 Lux/F1.7, 30 IRE; 0 Lux (IR encendido)
Distancia IR	Hasta 60 m (196,85 pies)
Control IR	Automático / Manual
Número de LEDs IR	4
Rango giro/inclinación/rotación	Giro: 0°–360°; Inclinación: 0°–90°; Rotación: 0°–360°
Tipo de lente	Varifocal motorizado
Montura	?14
Longitud focal	2,7 mm–13,5 mm
Apertura máxima	F1.7
Campo de visión	H: 105°–33°; V: 56°–18°; D: 126°–38°
Tipo de iris	Fijo
Enfoque automático	Sí
Distancia mínima de enfoque	0,8 m (2,62 pies)
Distancia DORI (Gran angular)	Detectar: 90 m / Observar: 36 m / Reconocer: 18 m / Identificar: 9 m
Distancia DORI (Telefoto)	Detectar: 264 m / Observar: 106 m / Reconocer: 53 m / Identificar: 26 m
Velocidad de cuadros	CVI: 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25/30fps; CVBS: PAL/NTSC; AHD: 4K@15fps, 5M@20fps, 4M@25/30fps; TVI: 4K@15fps, 5M@20fps, 4M@25/30fps
Resolución	4K (3840×2160); 5M (2592×1944); 4M (2560×1440); 960H (960×576/480)
Día/Noche	Automático (ICR)
BLC	BLC/HLC/WDR
WDR	120 dB
Balance de blancos	Automático / Manual
Control de ganancia	Automático / Manual
Reducción de ruido	2D/3D NR
IR inteligente	Sí
Desempeñado electrónico	Sí
Zoom digital	4X
Espejo	Encendido/Apagado
Enmascaramiento de privacidad	Encendido/Apagado (8 áreas, rectángulo)
Certificaciones	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4); FCC (CFR 47 Parte 15 Subparte B, ANSI C63.4-2014); UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 N° 60950-1)
Puerto de audio	Micrófono incorporado (1 canal, -A)
Salida de vídeo	CVI/TVI/AHD/CVBS por BNC
Fuente de alimentación	12 VDC ±30 %
Consumo de energía	Máx. 11 W (IR encendido)
Temperatura de funcionamiento	–30 °C a +60 °C; <95 % HR, sin condensación
Temperatura de almacenamiento	–30 °C a +60 °C; <95 % HR, sin condensación
Protección	IP67
Carcasa	Metal
Dimensiones	209,9 × 90,4 × 90,4 mm (8,26" × 3,56" × 3,56")
Peso neto	0,55 kg (1,21 lb)
Peso bruto	0,7 kg (1,54 lb)