
HAC-HFW1801TH-I8 - Cámara bullet 4 en 1. Smart IR 80 m para exterior. CMOS 1/2,7"" de 8MP. Óptica fija de 3,6 mm (87°). 0,03 lux.



SKU: HAC-HFW1801TH-I8

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/hac-hfw1801th-i8/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1955

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 61

Protección: 69

Protocolo: 74

Resolución: 1972

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras HD, Cámaras Bullet HD, OUTLET, CCTV-HD (Outlet), Camaras C

Etiquetas: DAHUA, OUTLET

Cámara bullet 4 en 1 serie PRO con Smart IR 80 m para exterior CMOS 1/2,7" de 8MP Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) conmutable desde OSD. Óptica fija de 3,6 mm (87°) 0,03 lux Filtro ICROSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-DNR, defog, espejo, máscaras de privacidad IP67 3AXIS 12V CC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Píxel	8 MP
Sensor de imagen	CMOS 4K
Resolución máxima	3840 × 2160
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/25 s – 1/100 000 s; NTSC: 1/30 s – 1/100 000 s
Iluminación mínima	0,01 lux F2.0 (color, 30 IRE); 0,001 lux F2.0 (B/N, 30 IRE); 0 lux (IR encendido)

Parámetro	Valor
Relación señal/ruido	>65 dB
Distancia de iluminación	80 m
Control iluminador	Auto; manual
Número de iluminador	2 (IR)
Rango de movimiento (PAN/TILT/ROTACIÓN)	Pan: 0°–360° / Tilt: 0°–90° / Rotación: 0°–360°
Tipo de lente	Focal fija
Montura de lente	M12
Longitud focal	2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm
Apertura máxima	F2.0
Campo de visión	2,8 mm: H: 106°, V: 56°, D: 125°; 3,6 mm: H: 88°, V: 46°, D: 105°; 6 mm: H: 55°, V: 31°, D: 62°
Control de iris	Fijo
Distancia mínima de enfoque	2,8 mm: 1,3 m; 3,6 mm: 1,9 m; 6 mm: 3,5 m
Distancia DORI 2,8 mm	Detectar: 88 m / Observar: 35,2 m / Reconocer: 17,6 m / Identificar: 8,8 m
Distancia DORI 3,6 mm	Detectar: 106,7 m / Observar: 42,7 m / Reconocer: 21,3 m / Identificar: 10,7 m
Distancia DORI 6 mm	Detectar: 154,7 m / Observar: 61,9 m / Reconocer: 30,9 m / Identificar: 15,5 m
Velocidad de fotogramas	CVI: PAL: 4K@15fps, 5M@25fps, 4M@25fps, 1080P@25fps; NTSC: 4K@15fps, 5M@25fps, 4M@30fps, 1080P@30fps — TVI: PAL/NTSC: 4K@15fps — AHD: PAL/NTSC: 4K@15fps — CVBS: PAL/NTSC: 960H 4K, 5M, 4M, 1080P, 960H
Resolución soportada	Automático (ICR) / Color / B/N
Día/Noche	BLC, HLC, WDR, HLC-Pro
BLC/HLC/WDR	120 dB
WDR	Automático; por área
Balance de blancos	Auto; manual
Control de ganancia	3D NR
Reducción de ruido	IR inteligente
Iluminación inteligente	Electrónico
Desempeñado	Sí
Espejo	8 áreas configurables
Enmascaramiento de privacidad	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032, EN 55035; FCC: Parte 15 Subparte B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
Certificaciones	CVI/TVI/AHD/CVBS por BNC
Salida de vídeo	12 V CC ±30 %
Fuente de alimentación	Máx. 6,4 W (IR activado)
Consumo	-40 °C ~ +60 °C
Temperatura de funcionamiento	<95 % HR, sin condensación
Humedad de funcionamiento	-40 °C ~ +60 °C
Temperatura de almacenamiento	IP67
Protección	Cubierta frontal metálica + cilindro trasero plástico + soporte metálico
Material	240,7 × 90,7 × 90,4 mm
Dimensiones del producto	299 × 119 × 111 mm
Dimensiones del embalaje	0,41 kg
Peso neto	0,62 kg
Peso bruto	Pared, techo o poste
Instalación	