
HAC-HFW1801TM-I8-0280B - Tubular HDCVI 4EN1 4K DN WDR Starlight IR80m 2.8mm IP67



SKU: HAC-HFW1801TM-I8-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/hac-hfw1801tm-i8-0280b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1955

Conmutación: 1956

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 61

Protección: 69

Protocolo: 74

Resolución: 72

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Bullet HD

Etiquetas: DAHUA

Máx. 15 fps a 4K.120 dB WDR real, 3D NR.Iluminación IR inteligente.80 m de distancia de iluminación.Súper Adaptación.Lente fija de 2,8.CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable.IP67, 12 V CC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Píxel	8 MP
Sensor de imagen	CMOS 4K
Resolución máxima	3840 (H) × 2160 (V)
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/25 s–1/100000 s / NTSC: 1/30 s–1/100000 s
Iluminación mínima	0,01 Lux @F2.0 (Color, 30 IRE); 0,001 Lux @F2.0 (B/N, 30 IRE); 0 Lux (IR encendido)

Parámetro	Valor
Relación señal/ruido	>65 dB
Distancia de iluminación	80 m (262,47 pies)
Control iluminador	Automático / Manual
Número de iluminadores	2 (IR)
Rango giro/inclinación/rotación	Giro: 0°–360°; Inclinación: 0°–90°; Rotación: 0°–360°
Tipo de lente	Fija
Montura	M12
Longitud focal	2,8 mm
Apertura máxima	F2.0
Campo de visión	D: 125°; H: 106°; V: 56°
Tipo de iris	Fijo
Distancia mínima de enfoque	1,3 m (4,27 pies)
Distancia DORI (2,8 mm)	Detectar: 88 m / Observar: 35,2 m / Reconocer: 17,6 m / Identificar: 8,8 m
Velocidad de cuadros	CVI: PAL 4K@15fps, 5M@25fps, 4M@25fps, 1080P@25fps / NTSC 4K@15fps, 5M@25fps, 4M@30fps, 1080P@30fps; TVI: PAL/NTSC 4K@15fps; AHD: PAL/NTSC 4K@15fps; CVBS: PAL/NTSC 960H
Resolución	4K (3840×2160); 5M (2880×1620); 4M (2560×1440); 1080P (1920×1080); 960H (960×576/480)
Día/Noche	Automático (ICR) / Color / B/N
BLC	BLC; HLC; WDR; HLC-Pro
WDR	120 dB
Balance de blancos	Automático / Área
Control de ganancia	Automático / Manual
Reducción de ruido	3D NR
IR inteligente	Sí
Desempeñado	Electrónico
Espejo	Sí
Enmascaramiento de privacidad	Encendido/Apagado (8 áreas, rectángulo)
Certificaciones	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: EN55032, EN55035; FCC: 47 CFR Parte 15 Subparte B; UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 N° 62368-1-14
Salida de vídeo	CVI/TVI/AHD/CVBS por BNC
Fuente de alimentación	12 VDC ±30 %
Consumo de energía	Máx. 6,4 W (IR encendido)
Temperatura de funcionamiento	–40 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	<95 %, sin condensación
Temperatura de almacenamiento	–40 °C a +60 °C
Protección	IP67
Carcasa	Metal
Dimensiones del producto	240,7 × 90,7 × 90,4 mm (9,48" × 3,57" × 3,56")
Dimensiones del embalaje	299 × 119 × 111 mm (11,77" × 4,69" × 4,37")
Peso neto	0,65 kg (1,43 lb)
Peso bruto	0,87 kg (1,92 lb)
Instalación	Montaje en pared, techo o poste