

HAC-HFW2241CM-A-0280B-S2-DIP - Cámara 4 en 1 Dahua StarLight 2MP exterior



SKU: HAC-HFW2241CM-A-0280B-S2-DIP

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/hac-hfw2241cm-a-0280b-s2-dip/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Lente: 1947

Protección: 69

Resolución: 1940

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Bullet HD

Etiquetas: DAHUA

Máximo 30 fps a 1080pStarlight, WDR real de 130 dB, 3D NR Lente fija de 2,8 mm CVI/CVBS/AHD/TVI conmutableSuper AdaptMicrófono integradoLongitud máxima de IR de 30 m, Smart IRIP67, 12 V CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 2 MP
Resolución máxima	1920 (H) × 1080 (V)
Píxel	2 MP
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/25 s–1/100000 s / NTSC: 1/30 s–1/100000 s
Relación señal/ruido	>65 dB
Iluminación mínima	0,001 Lux/F1.6, 30 IRE; 0 Lux con IR encendido
Distancia de iluminación	30 m (98,4 pies)
Control iluminador	Automático / Manual
Número de iluminadores	2 (IR)
Rango giro/inclinación/rotación	Giro: 0°–360°; Inclinación: 0°–90°; Rotación: 0°–360°
Tipo de lente	Fija
Montura	M12

Parámetro	Valor
Longitud focal	2,8 mm
Apertura máxima	F1.6
Campo de visión	2,8 mm: D: 127°; H: 109°; V: 58°
Tipo de iris	Fijo
Distancia mínima de enfoque	0,7 m (2,3 pies)
Distancia DORI (2,8 mm)	Detectar: 42,2 m / Observar: 16,9 m / Reconocer: 8,4 m / Identificar: 4,2 m
Velocidad de cuadros	CVI: PAL 1080P@25fps, NTSC 1080P@30fps; AHD: PAL 1080P@25fps, NTSC 1080P@30fps; TVI: PAL 1080P@25fps, NTSC 1080P@30fps; CVBS: PAL 960×576H, NTSC 960×480H
Resolución	1080P (1920×1080); 960H (960×576 / 960×480)
Día/Noche	Automático (ICR)
BLC	BLC/WDR/ALC
WDR	130 dB
Balance de blancos	Automático / Manual
Control de ganancia	Automático / Manual
Reducción de ruido	3D NR
IR inteligente	Sí
Espejo	Encendido/Apagado
Enmascaramiento de privacidad	Encendido/Apagado (8 áreas, rectángulo)
Certificaciones	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4); FCC (CFR 47 Parte 15 Subparte B, ANSI C63.4-2014); UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 N° 60950-1)
Salida de vídeo	CVI/TVI/AHD/CVBS vía BNC (DIP switch)
Entrada de audio	Micrófono incorporado (1 canal)
Fuente de alimentación	12 VDC ±30 %
Consumo de energía	Máx. 3 W (IR encendido)
Temperatura de funcionamiento	–40 °C a +60 °C; <95 % sin condensación
Temperatura de almacenamiento	–40 °C a +60 °C; <95 % sin condensación
Protección	IP67
Carcasa	Metal
Dimensiones	161,3 × 69,7 × 70,0 mm (6,35" × 2,75" × 2,75")
Peso neto	0,33 kg (0,73 lb)
Peso bruto	0,43 kg (0,95 lb)