
HAC-HFW2249T-I8-A-LED - Tubular HDCVI 4EN1 2M 1080P FULL COLOR WDR Starlight LED40m 3.6mm IP67 AUDIO MIC



Precio: 127.85€

SKU: HAC-HFW2249T-I8-A-LED

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/hac-hfw2249t-i8-a-led/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1960

Conmutación: 1970

Lente: 1942

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69

Protocolo: 74

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras Bullet HD

Etiquetas: dahua

Resolución hasta 1080P@25IPS con WDR (120db).Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.Tecnología Full-color Starlight: son perfectas para aplicaciones en condiciones de poca luz de más de 1 lux, como aparcamientos, calles urbanas, escuelas, museos, etc.Distance LED 40m.Menú OSD accesible desde DVR.Sin latencia ni interferencias hasta 800m via Coaxial 75-3.Transmisión 1080P hasta 300m vía cable UTP.Dimensiones y peso: 244.1x90.4x90.4mm / 0.75Kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 1/2,8"
Píxeles efectivos	1920(H) × 1080(V), 2 MP
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/4 s–1/100000 s / NTSC: 1/3 s–1/100000 s
Iluminación mínima	0,001 Lux/F1.0; 0 Lux con LED encendido
Relación señal/ruido	>65 dB
Distancia del LED	40 m (131 pies)
Control encendido/apagado LED	Automático / Manual
Número de LEDs	2
Tipo de lente	Fija / iris fijo
Montura	Embarque
Longitud focal	3,6 mm (6 mm opcional)
Apertura máxima	F1.0
Ángulo de visión	3,6 mm: 89,5° × 47,3° / 6 mm: 53,8° × 30°
Control de enfoque	N/A
Distancia mínima de enfoque	3,6 mm: 1,6 m (63"); 6 mm: 3,5 m (138")
Rango giro/inclinación/rotación	Giro: 0°–360°; Inclinación: 0°–90°; Rotación: 0°–360°
Resolución	1080P (1920 × 1080)
Velocidad de cuadros	25/30 fps @1080P; 25/30/50/60 fps @720P
Salida de vídeo	1 canal BNC HD / CVBS (DIP switch)
Día/Noche	Color
Menú OSD	Multi-idioma
BLC	BLC/HLC/WDR
WDR	120 dB
Control de ganancia	AGC
Reducción de ruido	2D/3D NR
Balance de blancos	Automático / Manual
Luz inteligente	Automático / Manual
Distancia DORI (3,6 mm)	Detectar: 53 m / Observar: 21 m / Reconocer: 11 m / Identificar: 5 m
Distancia DORI (6 mm)	Detectar: 83 m / Observar: 33 m / Reconocer: 17 m / Identificar: 8 m
Certificaciones	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4); FCC (CFR 47 Parte 15, ANSI C63.4-2014); UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 N° 60950-1)
Interfaz de audio	1 canal de entrada + micrófono incorporado
Fuente de alimentación	12 VDC ±30 %
Consumo de energía	Máx. 6,6 W (LED encendido)
Condiciones de funcionamiento	–40 °C ~ +60 °C; <90 % HR (sin condensación)
Condiciones de almacenamiento	–40 °C ~ +60 °C; <90 % HR
Protección	IP67
Carcasa	Aluminio
Dimensiones	244,1 × 90,4 × 90,4 mm (9,61" × 3,56" × 3,56")
Peso neto	0,75 kg (1,65 lb)
Peso bruto	0,97 kg (2,14 lb)