

HAC-HFW2501E-A-0280B-S2 - CÁMARA BULLET 4 EN 1 DAHUA 5MP CON SMART IR 40M



SKU: HAC-HFW2501E-A-0280B-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/hac-hfw2501e-a-0280b-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Lente: 1947

Protección: 69

Resolución: 1969

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Bullet HD

Etiquetas: DAHUA

Cámara bullet 4 en 1 serie PRO con Smart IR de 40 m para exterior CMOS 1/2,7" de 5MP Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) conmutable mediante DIP switch Óptica fija de 2,8 mm (111°) 0,001 lux Filtro ICROSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-NR Incorpora micrófono IP67 3AXIS 12V CC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 1/2.7"
Resolución máxima	2880 (H) × 1620 (V)
Píxel	5 MP
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/3 s–1/100000 s / NTSC: 1/4 s–1/100000 s
Relación señal/ruido	> 65 dB
Iluminación mínima	0.001 Lux/F1.6, 30 IRE; 0 Lux IR encendido
Distancia de iluminación	40 m (131,2 pies)
Control iluminador	Automático / Manual
Número de iluminadores	2
Rango giro/inclinación/rotación	Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Rotación: 0°–360°
Tipo de lente	Fijo

Parámetro	Valor
Montura	M12
Longitud focal	2,8 mm
Apertura máxima	F1.6
Campo de visión	2,8 mm: 132° (D) × 111° (H) × 58° (V)
Tipo de iris	Fijo
Distancia de enfoque mínima	0,9 m (3,0 pies)
Distancia DORI (2,8 mm)	Detectar: 63,6 m / Observar: 25,4 m / Reconocer: 12,7 m / Identificar: 6,4 m
Velocidad de cuadros	CVI: PAL: 5M@25fps, 4M@25fps, 1080P@25fps / NTSC: 5M@25fps, 4M@30fps, 1080P@30fps; AHD: PAL 4M@25fps, NTSC 4M@30fps; TVI: PAL 4M@25fps, NTSC 4M@30fps; CVBS: 960H
Resolución	5M (2880×1620); 4M (2560×1440); 1080P (1920×1080); 960H (960×576/480)
Día/Noche	Automático (ICR)
BLC	BLC/HLC/WDR/HLC-Pro
WDR	120 dB
Balance de blancos	Automático / Manual
Control de ganancia	Automático / Manual
Reducción de ruido	2D/3D NR
IR inteligente	Sí
Espejo	Encendido/Apagado
Enmascaramiento de privacidad	8 áreas, rectángulo (On/Off)
Certificaciones	CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017); FCC (CFR 47 Parte 15 Subparte B, ANSI C63.4-2014); UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
Interfaz de audio	Micrófono incorporado (1 canal)
Salida de vídeo	CVI/TVI/AHD/CVBS por BNC (DIP switch)
Fuente de alimentación	12 VDC ±30 %
Consumo de energía	Máx. 5,9 W (IR encendido)
Temperatura de funcionamiento	−40 °C a +60 °C; <95 % sin condensación
Temperatura de almacenamiento	−40 °C a +60 °C; <95 % sin condensación
Protección	IP67
Carcasa	Metal (frontal, barril y soporte); Plástico (parasol y parte inferior decorativa)
Dimensiones	179,9 × 70 × 70 mm (7,08" × 2,75" × 2,75")
Peso neto	0,42 kg (0,93 lb)
Peso bruto	0,56 kg (1,23 lb)