

HAC-HFW2802T-A-I8-VP - Bullet HDCVI 4K DN WDR Starlight IR80m 3.6mm IP67 MIC



SKU: HAC-HFW2802T-A-I8-VP

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/hac-hfw2802t-a-i8-vp/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1955

Conmutación: 1956

Lente: 1942

Micrófono Integrado: 61

Protección: 69

Protocolo: 62

Resolución: 72

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras HD, Cámaras Bullet HD, OUTLET, Video-IP (Outlet), Camaras IP

Etiquetas: DAHUA, OUTLET

Resolución Megapíxel hasta 4K@12IPS / 6MP@17IPS / 4MP@25IPS. Doble salida BNC Señal HDCVI y Vídeo Analógico Estándar. Domo exterior IP67 instalable a pared o techo (3 ejes). Menú OSD accesible desde el DVR. Sin latencia ni interferencias hasta 700m via Coaxial 75-3 (RG-59). Transmisión 4K hasta 300m vía UTP Cat5-E con baluns estándar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor

Máx. Resolución / IPS

Conmutación

Mín. Iluminación

Óptica

Valor

1/2 8MP CMOS

4K@12IPS / 6MP@17IPS / 4MP@25IPS

Día - Noche con Filtro ICR

0.005 Lux (Color) / 0 Lux (B/N) con LEDs

Fija de 3.6 mm (87°), F1.6

| Parámetro | Valor |
|------------------------|---|
| LEDs IR | LEDs Smart IR (hasta 80 m) |
| Tecnología | HDCVI (Coaxial o UTP) en UHD |
| Funciones de cámara | WDR 120 dB, AGC, BLC, HLC, 3DNR, 1E Audio, Micrófono incluido |
| Salida de vídeo | BNC HDCVI y Analógico (2 x BNC) |
| Distancia transmisión | Hasta 700 m vía Coaxial 75-3 (RG-59) |
| Alimentación / Consumo | 12 VDC (máx. 11,3 W) |
| Temperatura | –30 °C a +60 °C (90% HR) |
| Protección | IP67 |
| Dimensiones / Peso | 244 x 90 x 90 mm / 0,53 kg |