

HAC-HFW2802T-Z-A - Tubular HDCVI 4K DN WDR Starlight IR80m 3.7-11VFM IP67 MIC



SKU: HAC-HFW2802T-Z-A

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/hac-hfw2802t-z-a/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1955

Lente: 1945

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69

Protocolo: 62

Resolución: 72

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Bullet HD

Etiquetas: DAHUA

Resolución Megapíxel hasta 4K@12IPS / 6MP@17IPS / 4MP@25IPS. Doble salida BNC Señal HDCVI y Vídeo Analógico Estándar. Domo exterior IP67 instalable a pared o techo (3 ejes). Menú OSD accesible desde el DVR. Sin latencia ni interferencias hasta 700m vía Coaxial 75-3 (RG-59). Transmisión 4K hasta 300m vía UTP Cat5-E con baluns estándar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	1/2 8MP CMOS
Máx. Resolución / IPS	4K@12IPS / 6MP@17IPS / 4MP@25IPS
Conmutación	Día - Noche con Filtro ICR
Mín. Iluminación	0.005 Lux (Color) / 0 Lux (B/N) con LEDs
Óptica	Varifocal motorizada 3.7–11 mm (112°~46°), F1.5
LEDs IR	LEDs Smart IR (hasta 80 m)

Parámetro	Valor
Tecnología	HDCVI (Coaxial o UTP) en UHD
Funciones de cámara	WDR 120 dB, AGC, BLC, HLC, 3DNR, 1E Audio, Micrófono incluido
Salida de vídeo	BNC HDCVI y Analógico (2 x BNC)
Distancia transmisión	Hasta 700 m vía Coaxial 75-3 (RG-59)
Alimentación / Consumo	12 VDC (máx. 12,5 W)
Temperatura	-30 °C a +60 °C (90% HR)
Protección	IP67
Dimensiones / Peso	241,1 x 90,4 x 90,4 mm / 1,02 kg