HAC-HFW2802T-Z-A-Tubular HDCVI 4K DN WDR Starlight IR80m 3.7-11VFM IP67 MIC

SKU: HAC-HFW2802T-Z-A

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/hac-hfw2802t-z-a/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338
Iluminación IR/LED: 1955
Lente: 1945
Micrófono Integrado: 78
Protección: 69
Protocolo: 62
Resolución: 72
WDR: 64
WIFI: 65
Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras Bullet HD
Etiquetas: DAHUA

Resolución Megapíxel hasta 4K@12IPS / 6MP@17IPS / 4MP@25IPS.Doble salida BNC Señal HDCVI y Vídeo Analógico Estándar.Domo exterior IP67 instalable a pared o techo (3 ejes).Menú OSD accesible desde el DVR.Sin latencia ni interferencias hasta 700m via Coaxial 75-3 (RG-59).Transmisión 4K hasta 300m vía UTP Cat5-E con baluns estándar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	1/2 8MP CMOS
Máx. Resolución / IPS	4K@12IPS / 6MP@17IPS / 4MP@25IPS
Conmutación	Día - Noche con Filtro ICR
Mín. Iluminación	0.005 Lux (Color) / 0 Lux (B/N) con LEDs
Óptica	Varifocal motorizada 3.7–11 mm (112°~46°), F1.5
LEDs IR	LEDs Smart IR (hasta 80 m)

Parámetro	Valor
Tecnología	HDCVI (Coaxial o UTP) en UHD
Funciones de cámara	WDR 120 dB, AGC, BLC, HLC, 3DNR, 1E Audio, Micrófono incluido
Salida de vídeo	BNC HDCVI y Analógico (2 × BNC)
Distancia transmisión	Hasta 700 m vía Coaxial 75-3 (RG-59)
Alimentación / Consumo	12 VDC (máx. 12,5 W)
Temperatura	–30 ºC a +60 ºC (90% HR)
Protección	IP67
Dimensiones / Peso	241,1 × 90,4 × 90,4 mm / 1,02 kg