
HAC-HFW2802TU-Z-A-S2 - Tubular HDCVI 4EN1 4K DN ICR WDR Starlight IR80m 2.7-13.5 VFM IP67 MIC



SKU: HAC-HFW2802TU-Z-A-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/hac-hfw2802tu-z-a-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1955

Lente: 1959

Protección: 69

Resolución: 1972

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Bullet HD

Etiquetas: DAHUA

Luz estelar, WDR real de 120 dB, 3D NR. MÁX. 15 fps a 4K. Iluminación IR inteligente. 80 m de distancia de iluminación. Super Adaptación. Micrófono incorporado. Enfoque automático, lente motorizada de 2,7 mm a 13,5 mm. CVI/CVBS/AHD/TVI commutable. IP67, 12 VCC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 4K
Máx. Resolución	3840 (H) × 2160 (V)
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/3 s–1/100000 s / NTSC: 1/4 s–1/100000 s
Mín. Iluminación	0,001 lux@F1.5 (Color, 30 IRE); 0,0001 lux@F1.5 (B/N, 30 IRE); 0 lux (IR encendido)
Relación S/N	>65 dB
Distancia de iluminación	80 m (262,47 pies)
Control iluminador	Auto
Número de iluminadores	4 (IR)
Rango giro/inclinación/rotación	Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Rotación: 0°–360°
Tipo de lente	Varifocal motorizado

Parámetro	Valor
Enfoque automático	Sí
Montura del lente	f14
Longitud focal	2,7 mm–13,5 mm
Máx. Abertura	F1.5
Campo de visión	H: 113°–47°; V: 60°–26°; D: 133°–53°
Control de iris	Fijo
Distancia de enfoque mínima	1,2 m (3,94 pies)
Distancia DORI (2,7 mm)	Detectar: 83,4 m / Observar: 33,4 m / Reconocer: 16,7 m / Identificar: 8,3 m
Distancia DORI (13,5 mm)	Detectar: 189,6 m / Observar: 75,8 m / Reconocer: 37,9 m / Identificar: 19,0 m CVI: 4K@15fps, 5M@25fps, 4M@25/30fps; AHD: 4K@15fps; TVI: 4K@15fps; CVBS: 960H
Velocidad de fotogramas	4K (3840×2160); 5M (2880×1620); 4M (2560×1440); 960H (960×576/480)
Resolución	Automático (ICR)/Color/B/N
Día/Noche	BLC; CHL; WDR; HLC-Pro
BLC	120 dB
WDR	Auto; de área
Balance de blancos	Auto/Manual
Control de ganancia	3D NR
Reducción de ruido	IR inteligente
Modo de iluminación	Electrónico
Desempañado	4x
Zoom digital	Sí
Espejo	8 áreas, activado/desactivado
Enmascaramiento de privacidad	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032, EN 55035; FCC: Parte 15 Subparte B; UL62368-1; CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
Certificaciones	CVI/TVI/AHD/CVBS vía BNC (DIP switch) Micrófono incorporado (1 canal)
Salida de vídeo	12 VDC ±30% (recomendado adaptador dedicado)
Entrada de audio	Máx. 10,9 W (IR encendido)
Fuente de alimentación	-30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)
Consumo de energía	<95% RH, sin condensación
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	<95% RH, sin condensación
Temperatura de almacenamiento	IP67
Humedad de almacenamiento	Metal
Protección	244,1 x 90,4 x 90,4 mm (9,61" x 3,56" x 3,56")
Material de carcasa	0,79 kg (1,74 lb)
Dimensiones	1,1 kg (2,43 lb)
Peso neto	Montaje en pared, techo o poste
Peso bruto	
Instalación	