
HAC-HFW3231E-Z12-DP-VP - Tubular HDCVI 2M 1080P DN ICR WDR Starlight IR100m 5.3-64VFM x12 IP67 IK10 DUAL-POWER



SKU: HAC-HFW3231E-Z12-DP-VP

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/hac-hfw3231e-z12-dp-vp/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1944

Conmutación: 1956

Lente: 2011

Micrófono Integrado: 61

Protección: 69

Protocolo: 62

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA

Máx. 30 fps@1080P Starlight, 120dB WDR real, 3D NR Enfoque automático, lente motorizada de 5,3 mm–64 mm CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable Super Adpat y SMD Plus Máx. Longitud IR 100 m, IR inteligente IP67,IK10, 24 V CA/12 V CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 2 MP
Resolución máxima	1920 (H) × 1080 (V)
Sistema de escaneo	Progresivo

Parámetro	Valor
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/25 s–1/100000 s · NTSC: 1/30 s–1/100000 s
Iluminación mínima	0,001 lux (Color, F1.5) · 0,0001 lux (B/N, F1.5) · 0 lux (IR encendido)
Relación S/N	>65 dB
Distancia de iluminación	100 m (328 pies)
Control del iluminador	Automático
Número de iluminadores	4 IR
Ajuste de ángulo	Pan: 0°–360° · Tilt: 0°–90° · Rotación: 0°–360°
Tipo de lente	Motorizada
Longitud focal	5,3 – 64 mm
Apertura máxima	F1.5
Campo de visión	H: 59°–5° · V: 33°–3° · D: 66°–6°
Control de iris	Automático
Distancia mínima de enfoque	1 m
Distancia DORI (Wide)	Detectar: 73,1 m · Observar: 29,2 m · Reconocer: 14,6 m · Identificar: 7,3 m
Distancia DORI (Tele)	Detectar: 882,8 m · Observar: 353,1 m · Reconocer: 176,6 m · Identificar: 88,3 m
Resolución de vídeo	1080p (1920×1080) · 960H (960×576/960×480)
Velocidad de cuadros	CVI/TVI/AHD: 1080p@25/30fps · CVBS: 960H
Funciones de imagen	Día/Noche (ICR), BLC, HLC, WDR 120 dB, AWB, AGC, 3DNR
Funciones extra	Detección de movimiento, IR inteligente, desenfoco electrónico, espejo, enmascaramiento (8 áreas)
Audio / Alarma	Entrada de audio 1ch (RCA) · Entrada de alarma 1ch · Salida de alarma 1ch
Puertos adicionales	Salida CVBS · Puerto de prueba 2 pines · Puerto Ethernet 1ch
Fuente de alimentación	12 V CC ±10 % o 24 V CA ±25 %
Consumo máximo	14 W (IR encendido)
Protección	IP67 · IK10
Material de carcasa	Metal
Dimensiones	273,2 × 95 × 95 mm
Peso	Neto: 1,15 kg · Bruto: 1,45 kg
Instalación	Pared, techo o poste
Certificaciones	CE · FCC