
HAC-HUM3201B-P - Minicámara Pinhole HDCVI 2M 1080P DN WDR 120dB Starlight 2.8mm AUDIO



SKU: HAC-HUM3201B-P

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/miniatura-hd/hac-hum3201b-p/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1960

Conmutación: 1956

Lente: 1939

Micrófono Integrado: 61

Protección: 69

Protocolo: 62

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Miniatura HD

Etiquetas: DAHUA

Resolución hasta 1080P@25IPS. Óptica Pinhole de 2.8mm (103°x59°x117.9° (horizontalxverticalxdiagonal)), F2.4. Cámara miniatura con cuerpo metálico. Interfaz de entrada de audio. Tecnología Starlight. Tecnología Broadcast-quality Audio: transmisión de audio que restaura de la mejor manera posible el audio de la fuente y elimina el ruido. Menú OSD accesible desde el DVR. Disponible 1E Audio. Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 2.11W). Dimensiones y peso: 43.5x36.2x29.5mm / 0.04Kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	1/2.8" CMOS 2 MP
Píxeles efectivos	1920 × 1080
Escaneo	Progresivo
Obturador	PAL: 1/3–1/100000s; NTSC: 1/4–1/100000s
Relación S/N	>65 dB
Mín. Iluminación	0.004 lux (Color) / 0.0004 lux (B/N)
Óptica	Fija 2.8 mm
Apertura máx.	F2.4
Ángulo visión	D: 117.9°; H: 103°; V: 59°
Iris	Fijo
Distancia mínima enfoque	0.5 m
DORI	D: 42,1 m; O: 16,8 m; R: 8,4 m; I: 4,2 m
Resolución vídeo	1080p; 720p; 960H
Frame rate	CVI: 1080p@25/30fps; 720p@25/30/50/60fps; AHD/TVI/CVBS: 1080p@25/30fps; 720p@25/30fps
Funciones	D&N ICR, BLC, HLC, WDR 120 dB, Balance blancos auto/manual, 3DNR, IR inteligente, Desempañar, Zoom 4x, Espejo, Privacidad
Audio	1 canal, RCA
Alimentación	12V CC ±30%
Consumo	Máx. 2,11 W
Temp. trabajo	–30 °C a +60 °C
Carcasa	Metal
Dimensiones	43,5 × 36,2 × 29,5 mm
Peso	Neto: 0,04 kg / Bruto: 0,14 kg