
HAC-ME1239TH-A-PV-0280B - Tubular HDCVI TiOC 4EN1 2M 1080P WDR Iluminación Dual LED40m/IR40m 2.8mm IP67 AUDIO MIC E/S



SKU: HAC-ME1239TH-A-PV-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/hac-me1239th-a-pv-0280b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1960

Comutación: 1956

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69

Protocolo: 74

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Bullet HD

Etiquetas: DAHUA

Disuasión activa con luz azul roja, sirena e interfaz de salida de alarma. Máx. 30 fps@1080p. 130 dB WDR real, 3D NR. Iluminadores duales inteligentes. 40 m de distancia de iluminación. Súper Adapt, MIC incorporado. Lente fija de 2,8 mm CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable. IP67, 12 V CC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Píxel	2 MP
Sensor de imagen	CMOS de 2 MP
Máx. resolución	1920 (H) × 1080 (V)
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/25 s–1/100 000 sNTSC: 1/30 s–1/100 000 s
Mín. iluminación	0,001 lux a F1.6 (color, 30 IRE)0,0001 lux a F1.6 (B/N, 30

Parámetro	Valor
Relación señal/ruido	IRE0 lux (con iluminador)
Distancia de iluminación	>65 dB
Control iluminador	IR: 40 mLuz cálida: 40 m
Número de iluminadores	Auto / Manual
Rango Pan/Tilt/Rotación	2 (IR) + 2 (luz cálida)
Tipo de lente	Pan: 0°–360°Tilt: 0°–78°Rotación: 0°–360°
Montura	Focal fija
Longitud focal	M12
Máx. apertura	2,8 mm
Campo de visión	F1.6
Control de iris	H: 108°; V: 58°; D: 127°
Distancia mínima de enfoque	Fijo
Distancia DORI (2,8 mm)	0,7 m (2,29 pies)
Velocidad de fotogramas	Detectar: 42,2 mObservar: 16,9 mReconocer: 8,4 mIdentificar: 4,2 m
Resoluciones soportadas	CVI: PAL 1080p@25 fps / NTSC 1080p@30 fpsAHD: PAL 1080p@25 fps / NTSC 1080p@30 fpsTVI: PAL 1080p@25 fps / NTSC 1080p@30 fpsCVBS: PAL 960x576H / NTSC 960x480H
Día/Noche	1080p (1920x1080); 960H (960x576/960x480)
CLB / CLH / WDR	Automático (ICR) / Color / B/N
Balance de blancos	Sí / Sí / 130 dB
Control de ganancia	Auto; Balance por área
Reducción de ruido	Auto / Manual
Iluminación inteligente	3D NR
Espejo	Sí
Enmascaramiento de privacidad	On/Off
Modos de iluminador	Hasta 8 áreas
Disuasión activa	IR & WL inteligente; Solo WL; Solo IR
Advertencia sonora	Luz roja/azul y audio pregrabado
Advertencia luz roja/azul	5 mensajes (alarma, prohibido aparcar, etc.)Volumen: alto/medio/bajoDuración: 5–60 sNivel: 110 dB
Certificaciones	Flash 5–60 sFrecuencia: alta/media/baja
Salida de vídeo	CE, FCC, UL
Entrada de audio	CVI/TVI/AHD/CVBS por BNC
Fuente de alimentación	Micrófono incorporado de 1 canal (-A)
Consumo	12 V DC ±30 %
Temp. funcionamiento	Máx. 7,6 W (con IR encendido)
Humedad de funcionamiento	–40 °C ~ +60 °C
Temp. almacenamiento	<95 % HR (sin condensación)
Protección	–40 °C ~ +60 °C
Material carcasa	IP67
Dimensiones	Frontal de metal + cuerpo trasero plástico + soporte metálico
Dimensiones embalaje	240,7 mm x 90,7 mm (9,48" x 3,57")
Peso neto / bruto	299 x 119 x 111 mm (11,77" x 4,69" x 4,37")
Instalación	0,44 kg / 0,70 kg
	Pared, techo o poste vertical