HAC-ME1239TH-A-PV-0280B - Tubular HDCVI TiOC 4EN1 2M 1080P WDR Iluminación Dual LED40m/IR40m 2.8mm IP67 AUDIO MIC E/S



SKU: HAC-ME1239TH-A-PV-0280B

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/hac-me1239th-

a-pv-0280b/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1960

Conmutación: 1956

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69 Protocolo: 74

Resolución: 1940

WDR: 64 WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras Bullet HD

Etiquetas: DAHUA

Disuasión activa con luz azul roja, sirena e interfaz de salida de alarma. Máx. 30 fps@1080p. 130 dB WDR real, 3D NR. Iluminadores duales inteligentes. 40 m de distancia de iluminación. Súper Adapt, MIC incorporado. Lente fija de 2,8 mm CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable. IP67, 12 V CC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro
Píxel
Sensor de imagen
Máx. resolución
Sistema de escaneo
Velocidad de obturación electrónica
Mín. iluminación

Valor
2 MP
CMOS de 2 MP
1920 (H) × 1080 (V)
Progresivo

PAL: 1/25 s-1/100 000 sNTSC: 1/30 s-1/100 000 s 0,001 lux a F1.6 (color, 30 IRE)0,0001 lux a F1.6 (B/N, 30 **Parámetro** Valor IRE)0 lux (con iluminador) Relación señal/ruido >65 dB Distancia de iluminación IR: 40 mLuz cálida: 40 m Control iluminador Auto / Manual Número de iluminadores 2 (IR) + 2 (luz cálida) Pan: 0°-360°Tilt: 0°-78°Rotación: 0°-360° Rango Pan/Tilt/Rotación Tipo de lente Focal fija **Montura** M12 Longitud focal 2,8 mm Máx. apertura F1.6 Campo de visión H: 108°; V: 58°; D: 127° Control de iris Fijo Distancia mínima de enfoque 0,7 m (2,29 pies) Distancia DORI (2,8 mm) Detectar: 42,2 mObservar: 16,9 mReconocer: 8,4 mldentificar: 4.2 m Velocidad de fotogramas CVI: PAL 1080p@25 fps / NTSC 1080p@30 fpsAHD: PAL 1080p@25 fps / NTSC 1080p@30 fpsTVI: PAL 1080p@25 fps / NTSC 1080p@30 fpsCVBS: PAL 960x576H / NTSC 960×480H Resoluciones soportadas 1080p (1920×1080); 960H (960×576/960×480) Automático (ICR) / Color / B/N Día/Noche Sí / Sí / 130 dB CLB / CLH / WDR Balance de blancos Auto; Balance por área Auto / Manual Control de ganancia 3D NR Reducción de ruido Iluminación inteligente Sí On/Off Espejo Enmascaramiento de privacidad Hasta 8 áreas Modos de iluminador IR & WL inteligente; Solo WL; Solo IR Disuasión activa Luz roja/azul y audio pregrabado Advertencia sonora 5 mensajes (alarma, prohibido aparcar, etc.) Volumen: alto/medio/bajoDuración: 5-60 sNivel: 110 dB Flash 5-60 sFrecuencia: alta/media/baja Advertencia luz roja/azul Certificaciones CE. FCC. UL Salida de vídeo CVI/TVI/AHD/CVBS por BNC Micrófono incorporado de 1 canal (-A)

Entrada de audio Fuente de alimentación

Consumo

Temp. funcionamiento Humedad de funcionamiento Temp. almacenamiento

Protección Material carcasa

Dimensiones

Dimensiones embalaje Peso neto / bruto

Instalación

Frontal de metal + cuerpo trasero plástico + soporte

metálico

IP67

240,7 mm × ?90,7 mm (9,48" × ?3,57") $299 \times 119 \times 111 \text{ mm} (11,77" \times 4,69" \times 4,37")$

0,44 kg / 0,70 kg

12 V DC ±30 %

-40 °C ~ +60 °C

-40 °C ~ +60 °C

Pared, techo o poste vertical

Máx. 7,6 W (con IR encendido)

<95 % HR (sin condensación)