
HAC-ME1509TH-A-PV-0280B-S2 - Cámara 4 en 1 de 5MP con disuasión activa



SKU: HAC-ME1509TH-A-PV-0280B-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/hac-me1509th-a-pv-0280b-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1960

Lente: 1947

Protección: 69

Resolución: 1969

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Bullet HD

Etiquetas: DAHUA

Cámara 4 en 1 Dahua StarLight5MP@25ipsSalida 4 en 1 conmutableICR, 0,001/0,0001 lux, Smart IR/Light 40mÓptica fija 2,8 mmWDR 120dBDisuasión activa (luz+sonido)Incorpora micrófono y salida de alarmaIP67, 3AXIS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS de 5 megapíxeles

Resolución digital: 5MP (2880x1620), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 960H (960x576)

Imágenes por segundo: 25 ips @5MP (CVI), 25/30 ips @4MP (CVI/TVI/AHD), 25/30 ips @1080P (CVI)

Salida 4 en 1 conmutable

Modo día/noche con filtro mecánico removible

0,001 lux F1.0 (color) / 0,0001 lux F1.0 (B/N) / 0 lux IR On

Smart IR: 2 leds IR, 40 metros

Smart Light: 2 leds de luz cálida, 40 metros

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 111°(H), 57°(V), 131°(D)

Zoom digital 4X

Modos de imagen: BLC, HLC, HLC Pro, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo, Defog digital

Modos de iluminación: Smart IR + Smart Light, Smart IR, Smart Light

Balance de blancos automático

Control de ganancia automático y manual

Soporta máscara de privacidad de 8 zonas

Incorpora micrófono

Incorpora disuasión activa mediante flash luminoso azul/rojo, sirena y salida de alarma

Alimentación: 12V CC ($\pm 30\%$)

Consumo: 10,5W (máx.)

Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C

Humedad relativa: <95% (sin condensación)

Grado de protección IP67

Carcasa de metal y plástico

Dimensiones: Ø90,7 x 240,7 mm

Peso: 480 g

3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)