

HAC-ME1509TQ-A-PV-0280B-S2 - Turret 4 en 1 de 5MP con disuasión activa



SKU: HAC-ME1509TQ-A-PV-0280B-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-me1509tq-a-pv-0280b-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1960

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69

Protocolo: 74

Resolución: 1969

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Turret HD

Etiquetas: DAHUA

Turret 4 en 1 Dahua StarLight5MP@25ips (CVI) Salida 4 en 1 conmutable ICR, 0,001/0,0001 lux, Smart IR/Light 40m Óptica fija 2,8 mm WDR 120dB, 3D-NR Disuasión activa (luz+sonido) Incorpora micrófono y salida de alarma IP67, 3AXIS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor de imagen

Resolución

Velocidad de imagen

Salida de vídeo

Modo día/noche

Iluminación mínima

Valor

CMOS de 5 megapíxeles

5MP (2880×1620), 4MP (2560×1440), 1080P (1920×1080), 960H (960×576)

25 ips @5MP (CVI); 25/30 ips @4MP (CVI/TVI/AHD); 25/30 ips @1080P (CVI)

4 en 1 conmutable

Filtro mecánico removible (ICR)

0,001 lux F1.0 (color) / 0,0001 lux F1.0 (B/N) / 0 lux IR encendido

Parámetro	Valor
Iluminación IR	Smart IR: 2 LEDs IR, alcance 40 m
Iluminación cálida	Smart Light: 2 LEDs luz cálida, alcance 40 m
Óptica	Fija de 2,8 mm
Zoom digital	4x
Ángulo de visión	111° (H), 57° (V), 131° (D)
Modos de imagen	BLC, HLC, HLC Pro, WDR 120 dB, 3D-NR, Espejo, Defog digital
Modos de iluminación	Smart IR + Smart Light, Smart IR, Smart Light
Balance de blancos	Automático
Control de ganancia	Automático y manual
Privacidad	Máscara de 8 zonas
Audio	Micrófono incorporado
Disuasión activa	Flash azul/rojo, sirena y salida de alarma
Alimentación	12 V CC (±30%)
Consumo	10,5 W (máx.)
Temperatura de funcionamiento	−40 °C a +60 °C
Temperatura de almacenamiento	−40 °C a +60 °C
Humedad relativa	<95% sin condensación
Grado de protección	IP67
Material de carcasa	Metal y plástico
Dimensiones	Ø109,9 × 100,9 mm
Peso	350 g
3AXIS	PAN: 0°~360°, TILT: 0°~78°, Rotación: 0°~360°