

HAC-ME1509TQ-PV - Turret fijo 4 en 1 Dahua Full-Color con disuasión activa iluminación blanca Smart de 40 m para exterior



SKU: HAC-ME1509TQ-PV

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-me1509tq-pv/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1960

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 61

Protección: 69

Protocolo: 74

Resolución: 1969

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras Turret HD

Etiquetas: DAHUA

Turret fijo 4 en 1 Dahua Full-Color con disuasión activa iluminación blanca Smart de 40 m para exterior. Incorpora detector PIR de 10 metros, 110° CMOS 1/2,7" de 5MP. Resolución de hasta 5MP a 20ips. Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) conmutable por OSD. 0,005 lux F1.2. Óptica fija de 2,8 mm (98°). OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR Digital, 2D-NR1 salida de alarma. Incorpora flash azul/rojo y sirena. IP67. 3AXIS. 12V CC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara

Sensor de imagen

CMOS de 1/2,7"

máx. Resolución

2592 (H) × 1944 (V)

píxel

5MP

Sistema de escaneo

Progresivo

Velocidad de obturación electrónica PAL: 1/25 s–1/100000 s

Relación señal/ruido	NTSC: 1/30 s–1/100000 s				
mín. Iluminación	>65dB				
Distancia de iluminación	0.005 Lux/F1.2, 0 Lux luz cálida encendida				
Tipo de iluminación	40 m (131,2 pies)				
Control de encendido/apagado del iluminador	Luz calida				
Número de iluminador	Auto; manual				
Rango de giro/inclinación/rotación	2 (luz cálida)				
	Panorámica: 0°–360°				
	Inclinación: 0°–78°				
	Rotación: 0°–360°				
Lente					
Tipo de lente	Focal fijo				
Tipo de montaje	M12				
Longitud focal	2,8 mm; 3,6mm				
máx. Abertura	2,8 mm: F1.2				
	3,6 mm: F1.2				
Campo de visión	2,8 mm: Al: 98°; V: 71°; D: 129°				
	3,6 mm: Al: 83°; V: 60°; profundidad: 112°				
Tipo de iris	iris fijo				
Distancia de enfoque cercana	2,8 mm: 1,6 m (5,25 pies)				
	3,6 mm: 1,9 m (6,23 pies)				
Distancia DORI	Lente	Detectar	Observar	Reconocer	Identificar
	2,8mm	67,4 m (221,1 pies)	27 metros (88,6 pies)	13,5 m (44,3 pies)	6,7 metros (22,0 pies)
	3,6mm	77,8 m (255,3 pies)	31,1 m (102,0 pies)	15,6 metros (51,2 pies)	7,8 metros (25,6 pies)
Video					
Cuadros por segundo	CVI: 5M a 20 fps, 4M a 25 fps/30 fps, 1080p a 25 fps/30 fps; AHD: 5M a 20 fps; TVI: 5M a 20 fps; CVBS: 960H				
Resolución	5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)				
Modo BLC	BLC/HLC/DWDR				
WDR	DWDR				
Balance de blancos	Manual de auto				
Ganar control	Manual de auto				
Reducción de ruido	2D				
Luz inteligente	Sí				
Espejo	Apagado en				
Enmascaramiento de privacidad	Desactivado/Activado (8 Áreas, Rectángulo)				
Certificaciones					
Certificaciones	CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) IEC 62368-1:2014 (Segunda edición)				
Puerto					
Salida de vídeo	1 salida BNC compatible con CVI/TVI/AHD/CVBS				
Salida de alarma	Salida de alarma de 1 canal				
disuasión activa					
Advertencia de luz roja/azul	Flash: 5 s–30 s; frecuencia: alta/media/baja				

Advertencia de sonido	Sonido 1/2/3; Volumen: alto/medio/bajo;
Fuerza	duración: 5 s–30 s; 110dB
Fuente de alimentación	12 V ±30 % CC
El consumo de energía	Máx. 7,7 W (12 V CC, luz cálida encendida)
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	–40 °C a +60 °C (–40 °F a 140 °F);
Temperatura de almacenamiento	<95% (sin condensación) –40 °C a +60 °C (–40 °F a 140 °F);
Protección de ingreso	<95% (sin condensación)
Estructura	IP67
Caja	Cubierta: Metal Parte trasera: Plástico Pedestal: Plástico
Dimensiones de la cámara	?109,9 mm × 100,9 mm (?4,33" × 3,97")
Peso neto	0,32 kg (0,71 libras)
Peso bruto	0,50 kg (1,10 libras)