

HAC-ME1809TQ-A-PV-0280B-S2 - Turret 4 en 1 de 8MP con disuasión activa



SKU: HAC-ME1809TQ-A-PV-0280B-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hac-me1809tq-a-pv-0280b-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1960

Lente: 1947

Protección: 69

Protocolo: 74

Resolución: 1972

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Turret HD

Etiquetas: DAHUA

Máximo 15 fps a 4K.120 dB WDR real, 3D NR.Luz dual inteligente.Protección contra interferencias de luz roja y azul (solo 4K).Disuasión activa con luz roja azul, sirena y interfaz de salida de alarma.40 m de distancia de iluminación.Súper Adaptación.Micrófono incorporado.Lente fija de 2,8 mmCVI/CVBS/AHD/TVI conmutable.IP67, 12 VCC.El globo ocular de rápida instalación ahorra tiempo de instalación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara

Sensor de imagen	CMOS 4K
Resolución máxima	3840 (alto) × 2160 (vertical)
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/3 s–1/100 000 s NTSC: 1/4 s–1/100 000 s
Iluminación mínima	0,001 lux a F1.0 (color, 30 IRE)

	0,0001 lux a F1.0 (blanco y negro, 30 IRE)				
	0 lux (iluminador activado)				
Relación señal/ruido	>65dB				
Distancia de iluminación	IR: 40 m (131,23 pies)				
	Luz cálida: 40 m (131,23 pies)				
Control de encendido y apagado delAuto/Manual					
iluminador					
Número de iluminador	2 (luz cálida); 2 (luz infrarroja)				
Rango de movimiento	Giro: 0°–360°				
horizontal/vertical/rotación	Inclinación: 0°–78°				
	Rotación: 0°–360°				
Lente					
Tipo de lente	Foco fijo				
Enfoque automático	No				
Montura de lente	M12				
Longitud focal	2,8 mm				
Apertura máxima	F1.0				
Campo de visión	2,8 mm: Alto: 106°; V: 55°; Fondo: 125°				
Iris Control	Fijado				
Distancia de enfoque cercana	2,8 mm: 2,0 m (6,56 pies)				
Distancia DORI	Lente	Detectar	Observar	Reconocer	Identificar
	2,8 milímetros	91,0 metros	36,4 m (119,42 pies)	1 8,2 metros	9,1 metros
		(298,56 pies)		(59,71 pies)	(29,86 pies)
Video					
Velocidad de cuadros del vídeo	CVI: PAL: 4k a 15 fps; 5M a 25 fps; 4M a 25 fps; NTSC: 4k a 15 fps; 5M a 25 fps; 4M a 30 fps; AHD: PAL: 4K a 15 fps; NTSC: 4K a 15 fps; TVI: PAL: 4K a 15 fps; NTSC: 4K a 15 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H				
Resolución	4K (3840 × 2160); 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480)				
Día/Noche	Automático (ICR)/Color/B/N				
BLC	BLC; HLC; WDR; HLC-Pro				
Amplio rango dinámico (WDR)	120dB				
Balance de blancos	Automático; Balance de blancos de área				
Control de ganancia	Auto/Manual				
Reducción de ruido	3D NO				
Modo de iluminación	IR&WL inteligente; Moda WL; modo infrarrojos				
Desempañar	Desempañador electrónico				
Zoom digital	4×				
Espejo	Sí				
Enmascaramiento de privacidad	Apagado/Encendido (8 áreas, rectángulo)				
Disuasión activa					
Advertencia de sonido	Audio 1: alarma				
	Audio 2: No estacionar aquí				
	Audio 3: Terreno privado prohibido entrar				
	Audio 4: Zona de advertencia, no pasar				
	Audio 5: Bienvenida				
Advertencia de luz roja/azul	Volumen: alto/medio/bajo;				
	duración: 5 s–60 s; 110 dB				
	Flash: 5 s–60 s; frecuencia: alta/media/baja				

Proceso de dar un título	
Certificaciones	CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 N.º 62368-1-14)
Puerto	
Salida de vídeo	Opciones de salida de video de CVI/TVI/AHD/CVBS mediante un puerto BNC
Entrada de audio	Micrófono incorporado de un canal
Salida de alarma	1 canal
Fuerza	
Fuente de alimentación	12 VCC $\pm$ 30 % (se recomienda utilizar un adaptador de corriente para suministrar energía a una cámara)
Consumo de energía	Máx. 10,45 W (12 VCC, IR activado)
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	De -40 °C a +60 °C (de -40 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	<95 % (HR), sin condensación
Temperatura de almacenamiento	De -40 °C a +60 °C (de -40 °F a +140 °F)
Humedad de almacenamiento	<95 % (HR), sin condensación
Protección	IP67
Nivel anticorrosión	Bajo
Estructura	
Material de la carcasa	Cúpula (metal + plástico) + carcasa de plástico
Dimensiones del producto	109,9 mm × 100,9 mm (4,33" × 3,97")
Peso neto	0,35 kg (0,77 libras)
Peso bruto	0,53 kg (1,17 libras)
Instalación	Montaje en pared; montaje en techo; montaje en poste vertical