
HAP100 - Micrófono Omni-direccional Alta Fidelidad Pinhole para Superficie



SKU: HAP100

Link: <https://www.mundicam.com/productos/accesorios-cctv/conexiones/microfonos/hap100/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: COMPLEMENTOS, Conexiones, Micrófonos

Etiquetas: DAHUA

30KV de contacto de aire ESD, protección contra rayos incorporada, protección de inversión de polaridad de la fuente de alimentación y protección electrostática.

Diseño Pinhole, instalación oculta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Alcance	5 – 40 m ²
Sensibilidad	-40 dB (-45 ~ -20 dB ajustable)
Respuesta en frecuencia	20 Hz ? 20 kHz
Característica direccional	Omnidireccional
Relación señal/ruido (SNR)	70 dB (1 m, fuente de sonido 40 dB SPL)
Gama dinámica	104 dB (1 kHz a máximo dB SPL)
Máx. presión sonora sostenible	120 dB SPL (1 kHz, THD 1%)
Impedancia de salida	600 ? (no balanceada)
Amplitud de señal de salida	2,5 Vpp / -25 dB
Tensión de trabajo	CC 12 V (9 ~ 15 V)
Corriente de trabajo	60 mA (50 ~ 100 mA)
Temperatura de trabajo	-30 ? ~ +70 ? (-22 ? ~ +158 ?)
Color	Blanco
Material de carcasa	PC (polycarbonato)
Dimensiones	63 × 30 × 22 mm (2,48" × 1,18" × 0,87")
Peso	34 g (0,07 lb)
Certificaciones	CE / FCC