
HS3220-16GT-190 - Switch PoE industrial de 16 puertos Gigabit



SKU: HS3220-16GT-190

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/switch-no-gestionable/no-gestionable-11-20-puertos/hs3220-16gt-190/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: NETWORKING, Switch NO Gestionable, NO Gestionable 11-20 Puertos, In

Etiquetas: DAHUA

Switch Industrial Dahua 8 puertos PoE RJ45 Gigabit 2 puertos RJ45 Uplink Gigabit 2 puertos SFP Gigabit
Capacidad de direcciones MAC de 4K
Los puertos 1 y 2 admiten 90W
Entrega PoE total de 190W
PoE watchdog
Temperatura extendida 53V CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

16 puertos PoE 10/100/1000 Mbps

2 puertos Uplink RJ45 10/100/1000 Mbps

2 puertos Uplink SFP fibra óptica 1000 Mbps

Consumo PoE: 90W puertos 1 a 2 (marcados en rojo), 30W puertos 3 a 16, 190W en total

Estándares PoE:

IEEE802.3af (PoE)

IEEE802.3at (PoE+)

IEEE802.3bt (Hi-PoE)

Estándares de red:

IEEE802.3

IEEE802.3u

IEEE802.3x

IEEE802.3ab

Capacidad de conmutación de 40Gbps

Tasa de transferencia de paquetes de 29,76Mpps

Memoria de bufer de paquetes: 1 Mbit

Direcciones MAC: 4K

Alimentación externa: 48V ~ 57V CC (incluye alimentador)

Consumo: 7,06W (reposo), 199W (carga completa)

Temperatura de funcionamiento extendida: -30°C ~ +65°C

Humedad relativa del 5% ~ 95% (sin condensación)

Lightning-proof 4KV

Dimensiones: 64,8 (An) x 171 (Al) x 121,8 mm

Adaptador de corriente incluido