

HS4208-4GT-90 - Switch Dahua de 8 puertos Gigabit con 4 PoE



SKU: HS4208-4GT-90

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/switch-gestionable/industrial-gestionable/switch-industrial/hs4208-4gt-90/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: NETWORKING, Switch Gestionable, Industrial Gestionable, Switch Indus

Etiquetas: DAHUA

Switch Industrial Gestionable (L2) Dahua4 puertos PoE Gigabit2 puertos uplink RJ45 Gigabit2 puertos uplink SFP Gigabit1 puerto consolaEl puerto PoE 1 admite 90WEntrega PoE total de 96WTransmisión PoE de larga distancia de 250 m (10 Mbps)Gestión en la nube mediante plataforma DolylnkAdmite STP/RSTPLightning-proof 4KV53V CCRail DIN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Puertos PoE	4 × RJ45 10/100/1000 Mbps
Puertos uplink RJ45	2 × RJ45 10/100/1000 Mbps
Puertos uplink SFP	2 × SFP 1000 Mbps
Puerto consola	1
Presupuesto PoE	?90 W puerto 1 (marcado en rojo), ?30 W puertos 2 a 4, ?90 W total
Estándares PoE	IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+), IEEE 802.3bt (Hi-PoE)
Estándares de red	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab
Transmisión PoE larga distancia	Hasta 250 m a 10 Mbps
Capacidad de conmutación	16 Gbps
Tasa de transferencia de paquetes	11,90 Mbps
Memoria de búfer de paquetes	4 MB
Jumbo Frame	15K bytes
Tabla MAC	8K direcciones
Protocolos de red soportados	STP, RSTP
Calidad de servicio	QoS
Descubrimiento de dispositivos	LLDP

Parámetro	Valor
VLAN	Basada en puertos
Agregación de enlaces	Sí
Multidifusión	IGMP Snooping
Cliente DHCP	Sí
Gestión	Web y plataforma en la nube Dolyink
Alimentación	53 V CC, 1,81 A (adaptador incluido)
Consumo eléctrico	?5 W en reposo, 96 W con PoE al 100 %
Temperatura de almacenamiento	–40 °C a +70 °C
Humedad de almacenamiento	5 % ~ 95 % sin condensación
Temperatura de funcionamiento	–30 °C a +65 °C
Humedad de funcionamiento	5 % ~ 95 % sin condensación
Carcasa	Metálica, sin ventilador
Protección contra sobretensiones	4 kV (común), 2 kV (diferencial)
Dimensiones	42 (An) × 162 (Al) × 123,6 mm
Peso neto	660 g
Montaje	Carril DIN