

HS4420-16GT-190 - Switch industrial L2 de 20 puertos con 16 PoE



SKU: HS4420-16GT-190

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/switch-gestionable/industrial-gestionable/switch-industrial/hs4420-16gt-190/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: NETWORKING, Switch Gestionable, Industrial Gestionable, Switch Indus

Etiquetas: DAHUA

Switch Industrial Gestionable (L2) Dahua16 puertos PoE Gigabit2 puertos Uplink SFP Gigabit1 puerto consolaLos puertos PoE 1 y 2 admiten 90WEntrega PoE total de 190WTransmisión PoE de larga distancia de 250 m (10 Mbps)Gestión en la nube mediante plataforma DolyнкAdmite STP/RSTPLightning-proof 4KV53V CCRail DIN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Puertos PoE RJ45	16 × RJ45 10/100/1000 Mbps
Puertos SFP Uplink	4 × SFP 1000 Mbps
Puerto consola	1
Presupuesto PoE	?90 W (puertos 1–2) / ?30 W (puertos 3–16) / ?190 W total
Estándares PoE	IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+), IEEE 802.3bt (Hi-PoE)
Estándares de red	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab
Transmisión PoE larga distancia	Hasta 250 m a 10 Mbps
Capacidad de conmutación	40 Gbps
Tasa de reenvío de paquetes	29,76 Mpps
Memoria búfer	4 MB
Jumbo Frame	Hasta 15 KBytes
Tabla MAC	8 K direcciones
PoE Watchdog	Sí
Protocolos STP	STP y RSTP
VLAN	VLAN basada en puertos
Control de flujo	IEEE 802.3X
IGMP Snooping	Sí
Cliente DHCP	Sí

Parámetro	Valor
Gestión en la nube	Plataforma Dolyнк
Alimentación	53 V CC, 3,77 A (alimentador incluido)
Consumo eléctrico	75 W (reposo) / 212 W (PoE al 100 %)
Temperatura de funcionamiento	–40 °C ~ +70 °C
Humedad de funcionamiento	5 % ~ 95 % (sin condensación)
Protección contra sobretensiones	4 kV (modo común), 2 kV (modo diferencial)
Dimensiones	64,8 × 171 × 123,4 mm
Peso neto	990 g
Instalación	Montaje en carril DIN