
HWD-5104H-G4 - DVR 5 en 1 HiWatch™ de 4 canales



SKU: HWD-5104H-G4

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/grabadores-hd/xvr-hd-4ch/hwd-5104h-g4/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3185

Ancho de Banda: 113

Grabación Main Stream: 118

Interfaz Auxiliar: 1965

Protocolo: 94

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Grabadores XVR HD, Grabadores XVR HD 4CH

Etiquetas: HIKVISION Hiwatch, Promo -10%

DVR 5 en 1 Serie HiWatch™ de HIKVISION® de 4 canales H.265 Pro+/H.265 Pro4 canales BNC 1080P + 1 canal IP 2MP Grabación 1080P Lite@25ips Ancho de banda de 64Mbps Salidas HDMI y VGA 1080P 1 entrada / 1 salida de audio RCA 4 entradas de audio coaxial Detección de movimiento 2.0 Admite 1 HDD 10TB, 1 RJ45, 2 USB

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5 tecnologías: Cámaras IP, HDCVI, HDTVI, AHD y CVBS analógico

Conectable a cámaras IP H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264

4 canales BNC (las entradas BNC pueden convertirse en IP) con soporte coaxitron:

HDCVI: 1080P, 720P

HDTVI: 1080P, 720P

AHD: 1080P, 720P

CVBS analógico: 960H, PAL/NTSC

1 entrada IP de hasta 2MP (4+1)

Salidas HDMI (1080P) y VGA (1080P) simultáneas

Audio bidireccional: 1 entrada RCA / 1 salida RCA

4 entradas de audio a través de cable coaxial

Resolución de grabación: 1080P Lite, 720P, 720P Lite, WD1, 4CIF, VGA, CIF

Stream 1:

Stream 1080P: 1080P Lite, 720P Lite, WD1, 4CIF, VGA, CIF (25/30 ips)

Stream 720P: 720P, VGA, WD1, 4CIF, CIF (25/30 ips)

Stream estándar: WD1, 4CIF, VGA, CIF (25/30 ips)

Stream 2: 4CIF (15 ips), CIF, QVGA (25 ips)

Ancho de banda de 64Mbps

Reproducción sincronizada de 4 canales

Capacidad interna para 1 HDD SATA de hasta 4TB (se vende por separado)

Búsqueda inteligente

Detección de movimiento 2.0: La detección de movimiento 2.0 basada en aprendizaje profundo puede clasificar personas y vehículos y reducir al mínimo las falsas alarmas causadas por luces u objetos como hojas

Interfaz de red Ethernet RJ45 (10/100M) auto-adaptativo

Protocolos de red: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS

Acceso remoto para hasta 32 usuarios

P2P en la nube, DDNS DEMES, Push y canal cero

Conexiones: 2 USB 2.0

Alimentación: 12V CC, 1,5A

Consumo: ?16W

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C

Humedad relativa: 10~90%

Dimensiones: 200 x 200 x 45 mm (sobremesa)

Peso: ?800 g