
HWD-6108MH-G4 - DVR 5 en 1 HiWatch™ de 8 canales



SKU: HWD-6108MH-G4

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/grabadores-hd/xvr-hd-8ch/hwd-6108mh-g4/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3185

Categorías: VIDEO CCTV HD, Grabadores XVR HD, Grabadores XVR HD 8CH

Etiquetas: HIKVISION Hiwatch, Promo -10%

DVR 5 en 1 Serie HiWatch™ de HIKVISION® H.265 Pro+/H.265 Pro 8 canales BNC 4MP + 2 canales IP 6MP Grabación 4MPLite@15ips Ancho de banda de 96Mbps Salidas HDMI y VGA 1080P 1 entrada / 1 salida de audio RCA 8 entradas de audio coaxial Detección de movimiento 2.0 Admite 1 HDD 10TB, 1 RJ45, 2 USB

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5 tecnologías: Cámaras IP, HDCVI, HDTVI, AHD y CVBS analógico

Formatos de vídeo H.265 Pro+, H.265 Pro, H.265, H.264+ y H.264

8 canales BNC de hasta 4MP (las entradas BNC pueden convertirse en IP) con soporte coaxitron:

HDCVI: 4MP, 1080P (25/30 ips), 720P (25/30 ips)

HDTVI: 4MP, 3MP, 1080P (25/30 ips), 720P (25/30/50/60)

AHD: 4MP, 1080P (25/30 ips), 720P (25/30 ips)

CVBS analógico: 960H, PAL/NTSC

Entradas IP:

Modo IP estándar: 2 entradas IP de hasta 6MP (8+2)

Modo IP mejorado: 4 entradas IP de hasta 6MP (8+4)

El modo IP mejorado puede entrar en conflicto con la detección de movimiento 2.0 u otras funciones

Salidas HDMI (1080P) y VGA (1080P) simultáneas

Audio bidireccional: 1 entrada RCA / 1 salida RCA

8 entradas de audio a través de cable coaxial

Formato de audio G.711u

Resolución de grabación: 4MP Lite, 3MP, 1080P, 1080P Lite, 720P, 720P Lite, WD1, 4CIF, VGA, CIF

Stream 1 con modo 1080P Lite desactivado:

Stream 4MP: 4MP Lite (15 ips), 1080P Lite, 720P, WD1, 4CIF, VGA, CIF (25/30 ips)

Stream 3MP: 3MP, 1080P, 720P, VGA, WD1, 4CIF, CIF (15 ips)

Stream 1080P: 1080P, 720P (15 ips), VGA, WD1, 4CIF, CIF (25/30 ips)

Stream 720P: 720P, VGA, WD1, 4CIF, CIF (25/30 ips)

Stream 1 con modo 1080P Lite activado:

4MP Lite (15 ips), 1080P Lite, 720P Lite, VGA, WD1, 4CIF, CIF (25/30 ips)

Stream 2: WD1, 4CIF (12 ips), CIF (25/30 ips)

Ancho de banda de 96Mbps

Reproducción sincronizada de 8 canales

Capacidad interna para 1 HDD SATA de hasta 10TB (se vende por separado)

Búsqueda inteligente por objeto o tipo de evento

Detección de movimiento 2.0: La detección de movimiento 2.0 basada en aprendizaje profundo permite clasificar personas y vehículos y reducir al mínimo las falsas alarmas causadas por luces u objetos como hojas

Conectable a redes WiFi mediante dongle (no incluido) a través de la interfaz USB

Interfaz de red Ethernet RJ45 (10/100M) auto-adaptativo

Protocolos de red: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS

Acceso remoto para hasta 64 usuarios

Compatible con Onvif

P2P en la nube, DDNS DEMES, Push y canal cero

Conexiones: 2 USB 2.0

Alimentación: 12V CC, 1,33A

Consumo: ?12W

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C

Humedad relativa: 10~90%

Dimensiones: 260 x 222 x 45 mm (sobremesa)

Peso: ?1 kg