HWD-7216MH-G4 - Grabador 5 en 1 de 16 canales y 8 mpx de resolución máxima



SKU: HWD-7216MH-G4

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/grabadores-hd/xvr-hd-16ch/hwd-7216mh-

q4/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3185

Ancho de Banda: 136

Grabación Main Stream: 115

Interfaz Auxiliar: 1967

Protocolo: 94

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Grabadores XVR HD 16CH

Etiquetas: HIKVISION HIWATCH

Compresión: h.265 / h.264 (1)Cámaras IP aceptadas: 16 cámaras bnc + 8 cámaras

ipNúmero discos duros admitidos: 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VIDEO

Canales BNC: 16

Formatos de vídeo: HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP

Resoluciones admitidas HDCVI: 4Mpx / 2mpx / 1Mpx

Resoluciones admitidas HDTVI: 8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx

Resoluciones admitidas AHD: 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx

Cámaras CVBS : Sí

Cámaras IP aceptadas: 16 cámaras BNC + 8 cámaras IP

Resolución cámaras IP: 8 Megapíxeles

Canales IP: 24, sustituyendo los canales BNC

GRABACIÓN

Compresión de vídeo: H.265 / H.264 (1)

Resolución grabación HDCVI: 8 Megapixel (4K)

Resolución grabación HDTVI: 8 Megapíxeles

Resolución grabación AHD: 8 Megapíxeles

Imágenes por segundo Stream principal: 8Mpx (8fps) / 5Mpx (12fps) / 4Mpx (15fps) / 3Mpx (18fps) / 2Mpx / 1Mpx / WD1

/ 4CIF / VGA / CIF (25fps (P)/30fps (N))

Imágenes por segundo Extra stream : WD1 / 4CIF / CIF (25fps (P) / 30fps (N))

Velocidad bits de vídeo : 32 Kbps ~ 10 Mbps

Compresión de audio : G.711u

Velocidad bits de audio : 64Kbps por canal

Resoluciones: 8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF

Resolución máxima grabación: 8 Mpx

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI: 1

Número salidas VGA: 1

Resolución HDMI: 8 Megapíxeles

Resolución VGA: 2 Megapixel (1080p)

AUDIO

Entradas audio: 1

Salidas audio: 1

Audio bidireccional (Full-duplex) : Sí

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos: 2

Tamaño máximo de disco duro (unidad) : 10 Tb

Tipo HDD: 3,5" SATA

ENTRADAS/SALIDAS

USB 2.0:1

USB 3.0:1

REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

Búsqueda inteligente : Sí

Reproducción sincronizada: 16

CARACTERÍSTICAS DE RED

Número de puertos RJ45 : 1

Velocidad RJ45: 10 / 100 / 1000Mbps

Número máximo usuarios: 128

Dispositivos móviles: Android / IOS (Apple)

ONVIF: Sí

Visión remota : Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.

Software: IVMS

App : Hik-Connect

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Clasificación humano / vehículo : Si

Detección de movimiento : Si

MATERIAL Y DIMENSIONES

Material: Metal

Dimensiones: 380 x 320 x 48 mm

Peso neto : 2000 g

Instalación: Escritorio / Rack (1)

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento : -10 $^{\circ}$ C ~ 55 $^{\circ}$ C

Uso: Interior

Humedad máxima: 90%

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación : DC

Voltaje: 12V

Consumo (w): 25W

Amperaje : 5000mA